

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

### Configurazione di prodotto: 345B.47

345B.47: Laser Ø59 - Sospensione per Binario FILORAIL - Flood Beam - 11.7W 831.6lm - 2700K - CRI 90 - Bianco/Nero



### Codice prodotto

345B.47: Laser Ø59 - Sospensione per Binario FILORAIL - Flood Beam - 11.7W 831.6lm - 2700K - CRI 90 - Bianco/Nero

### Descrizione tecnica

Sospensione tecnica cilindrica Ø59 mm completa di adattatore per installazione su binario Filorail a bassa tensione 48V, indicata per illuminazione zenitale d'accento. Gli adattatori in materiale termoplastico sono progettati per essere flessibili e quindi installabili anche nei tratti curvi del binario. Circuito driver con tecnologia DALI Powerline permette di regolare indipendentemente ogni proiettore sul binario, offrendo una grande flessibilità e controllo sull'illuminazione. Sistema emittente ad ottica fissa con riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato. La posizione arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Cilindro strutturale in alluminio estruso verniciato - anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzato. Vetro di protezione. Cavo di alimentazione/sospensione in PVC dello stesso colore della finitura esterna, sezionabile a lunghezza opportuna. Connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili, con dispositivo di sicurezza anti-strappo.

### Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario.

### Colore

Bianco/Nero (47)

### Peso (Kg)

0.51

### Montaggio

sospeso a binario bv

### Cablaggio

Driver LED DC/DC integrato nel corpo del prodotto - connessione diretta sul binario 48V - unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

La regolazione del cavo di sospensione può essere eseguita sul corpo della sospensione.

### Note

Disponibile un'ampia gamma di accessori decorativi e diffusori.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	821	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	11.7	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1080	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Voltaggio [Vin]:	48
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	70.2	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	42°	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	Control:	DALI

### Polare

Imax=1851 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			4	3	89 116
			8	6	22 29
			12	9	10 13
			16	12	6 7
$\alpha = 41^\circ$					

# Isolux

