

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LINEALUCE MINI 47)**

**Recessed luminaires
(Series LINEALUCE MINI 47)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2022-02-24

Aggiornato il | Updated on

2024-11-07

Sostituisce | Replaces

2022-02-24

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-02-24
Aggiornato il | Updated on 2024-11-07
Sostituisce | Replaces 2022-02-24

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

| | | | | |
|-----------|--------------------|--------|------------------------------------|----------|
| PI.H000QJ | C02482514 | 201401 | FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI | China |
| 95001491 | CLIGUZ.C04LCIGUZ.C | 62019 | RECANATI | MC Italy |

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI18-0023244-01; AI24-0098675-05; AI24-0098676-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Tensione nominale Rated voltage | 44-52 V c.c. / d.c. |
| Grado di protezione Degree of protection (IP) | IP66/IP67 |
| Tipo di installazione Type of installation | parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor |
| Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface | normalmente infiammabile / normally flammable |
| Classe di isolamento Degree of protection (class) | II |
| Serie Series | LINEALUCE MINI 47 |
| Carico nominale Rated load | 20000 N |
| Massima temperatura nominale della superficie Maximum rated surface temperature | 40 °C |
| Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts | IK10 |
| Idoneità ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante Suitability for covering with thermally insulating material | non idonei / not suitable |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W000O3

| | |
|--|----------------------------|
| Marca Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage | 21,5 W (2x(6x1,4 W/LED)) |
| Attacco lampada/tipo Lamp cap/type | 12 LED Neutral White 4000K |
| Rif. di tipo Type ref. | EX30 |
| Gruppo di rischio Risk group | RG1 a / at 150 cm |



AR.W000O4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000O5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000O6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000O7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000O8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000O9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000OD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX40**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX41**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX42**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX43**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX44**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX45**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX46**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX47**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **EX48**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000OM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000ON

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10159

SN.W0005P

AR.W000OV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX61**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000OZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000P0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000P1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX64**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000P2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX77**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000PF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX78**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX79**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX80**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX81**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX82**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX83**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX84**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W (2x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX85**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,7 W (3x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX86**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**



AR.W000PO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39,2 W (4x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX87**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000PP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W (5x(6x1,4 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EX88**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000QN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,5 W (2x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **18 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EX66**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000QO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,3 W (3x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **27 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EX67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000QP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **44 W (4x(9x1,1 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **36 LED Tunable White**
Rif. di tipo | Type ref. **EX68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 150 cm**

AR.W000QQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **22,8 W (2x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **16 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EX69**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000QR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,5 W (3x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EX70**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000QS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **41,3 W (4x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **32 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EX71**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000QT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **49,6 W (5x(8x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **40 LED RGBW**
Rif. di tipo | Type ref. **EX72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000QU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **22,8 W (2x/8x1,2 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **16 LED RGBW**

Rif. di tipo | Type ref. **EX73**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000QV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,5 W (3x/8x1,2 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **24 LED RGBW**

Rif. di tipo | Type ref. **EX74**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000QW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **41,3 W (4x/8x1,2 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **32 LED RGBW**

Rif. di tipo | Type ref. **EX75**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

AR.W000QX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **49,6 W (5x/8x1,2 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **40 LED RGBW**

Rif. di tipo | Type ref. **EX76**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 50 cm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi serie LINEALUCE MINI 47:

Rif a cat. X516 Kit cavi in acciaio con piastrini di rinforzo per applicazione a controsoffitto - Lunghezza 600 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. 5925 Cavo in acciaio Lunghezza 250 mm per applicazioni a parete per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X517 Controcassa senza tappi - Lunghezza 607 mm per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X518 Controcassa senza tappi - Lunghezza 904 mm per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X519 Controcassa senza tappi - Lunghezza 1201 mm per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X520 Controcassa senza tappi - Lunghezza 1498 mm per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. X523 Coppia tappi controscassa - per applicazione stand alone (singolo prodotto) Lunghezza 8,3 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X524 Coppia tappi controscassa - per applicazione stand alone (singolo prodotto) Lunghezza 16 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X526 Coppia testate terminali - per applicazione stand alone (singolo prodotto) Lunghezza 18 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X527 Coppia testate terminali - per applicazione stand alone (singolo prodotto) Lunghezza 44 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X525 Giunto intermedio controscassa per applicazione a file continue - Lunghezza 4 mm per tutti gli apparecchi

Rif a cat. X349 Frangiluce trasversale interno - Lunghezza 591 mm per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X350 Frangiluce trasversale interno - Lunghezza 888 mm per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X351 Frangiluce trasversale interno - Lunghezza 1185 mm per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X352 Frangiluce trasversale interno - Lunghezza 1482 mm per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. X353 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 591 mm per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X354 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 888 mm per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X355 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 1185 mm per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X356 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 1482 mm per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. X357 Frangiluce nido d'ape - Lunghezza 591 mm per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a cat. X358 Frangiluce nido d'ape - Lunghezza 888 mm per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a cat. X359 Frangiluce nido d'ape - Lunghezza 1185 mm per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a cat. X360 Frangiluce nido d'ape - Lunghezza 1482 mm per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a cat. BZS6 Connettore IP68 a 5 poli per tutti gli apparecchi

Rif a cat. BZN7 Connettore a Y a 5 poli IP68 per tutti gli apparecchi

Rif a Cat. X399 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 591 mm Per gli apparecchi con lunghezza 610 mm

Rif a Cat. X400 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 888 mm Per gli apparecchi con lunghezza 907 mm

Rif a Cat. X401 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 1185 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1204 mm

Rif a Cat. X402 Frangiluce longitudinale interno - Lunghezza 1482 mm Per gli apparecchi con lunghezza 1501 mm

Rif a Cat. BZQ7 Tappo di chiusura per connettori Per tutti gli apparecchi

Rif a Cat. X653 Scatola di cablaggio IP66 Per tutti gli apparecchi

Rif a Cat. X403 Alimentatore per moduli LED Per tutti gli apparecchi

Rif a Cat. X521 Alimentatore per moduli LED Per tutti gli apparecchi

Rif a Cat. X405 Alimentatore per moduli LED Per tutti gli apparecchi

Rif a Cat. X546 Alimentatore per moduli LED Per tutti gli apparecchi

List of accessories for luminaires series LINEALUCE MINI 47:

Cat Ref. X516 Kit with steel cables with small reinforcement plates for application on false ceiling - Length 600 mm for all luminaires

Cat Ref. 5925 Steel cable Length 250 mm for application on wall for all luminaires

Cat Ref. X517 Sleeve without plugs - Length 607 mm for luminaires Length 610 mm

Cat Ref. X518 Sleeve without plugs - Length 904 mm for luminaires Length 907 mm

Cat Ref. X519 Sleeve without plugs - Length 1201 mm for luminaires Length 1204 mm

Cat Ref. X520 Sleeve without plugs - Length 1498 mm for luminaires Length 1501 mm

Cat Ref. X523 Pair of outer casing caps - for stand alone application (single product) Length 8.3 mm for all luminaires

Cat Ref. X524 Pair of outer casing caps - for stand alone application (single product) Length 16 mm for all luminaires

Cat Ref. X526 Couple of terminal heads - for stand alone application (single product) Length 18 mm for all luminaires

Cat Ref. X527 Couple of terminal heads - for continuous rows application (more products) Length 44 mm for all luminaires

Cat Ref. X525 Intermediate joint outer casing for continuous row application - Length 4 mm for all luminaires

Cat Ref. X349 Internal transversal louvre - Length 591 mm for luminaires Length 610 mm

Cat Ref. X350 Internal transversal louvre - Length 888 mm for luminaires Length 907 mm

Cat Ref. X351 Internal transversal louvre - Length 1185 mm for luminaires Length 1204 mm

Cat Ref. X352 Internal transversal louvre - Length 1482 mm for luminaires Length 1501 mm

Cat Ref. X353 Internal longitudinal louvre - Length 591 mm for luminaires Length 610 mm

Cat Ref. X354 Internal longitudinal louvre - Length 888 mm for luminaires Length 907 mm

Cat Ref. X355 Internal longitudinal louvre - Length 1185 mm for luminaires Length 1204 mm

Cat Ref. X356 Internal longitudinal louvre - Length 1482 mm for luminaires Length 1501 mm

Cat Ref. X357 Honeycomb louvre - Length 591 mm for luminaires Length 610 mm

Cat Ref. X358 Honeycomb louvre - Length 888 mm for luminaires Length 907 mm

Cat Ref. X359 Honeycomb louvre - Length 1185 mm for luminaires Length 1204 mm

Cat Ref. X360 Honeycomb louvre - Length 1482 mm for luminaires Length 1501 mm

Cat Ref. BZS6 IP68 connector 5-pole for all luminaires

Cat Ref. BZN7 Y connector with 5 poles IP68 for all luminaires

Cat Ref. X399 Internal longitudinal louvre - Length 591 mm For luminaires Length 610 mm

Cat Ref. X400 Internal longitudinal louvre - Length 888 mm For luminaires Length 907 mm

Cat Ref. X401 Internal longitudinal louvre - Length 1185 mm For luminaires Length 1204 mm

Cat Ref. X402 Internal longitudinal louvre - Length 1482 mm For luminaires Length 1501 mm

Cat Ref. BZQ7 End cap for connectors For all luminaires

Cat Ref. X653 Cable box IP66 For all luminaires

Cat Ref. X403 Electronic controlgear for LED module For all luminaires

Cat Ref. X521 Electronic controlgear for LED module For all luminaires

Cat Ref. X405 Electronic controlgear for LED module For all luminaires

Cat Ref. X546 Electronic controlgear for LED module For all luminaires

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2022-02-24**

Aggiornato il | Updated on **2024-11-07**

Sostituisce | Replaces **2022-02-24**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W0005P

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1