

Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 450 mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2023



Código accesorio

PD93: Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 450 mA

Descripción

Alimentador electrónico de corriente constante regulable DALI I = 450 mA 20 W para Laser Wall Washer.

Entada Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz.

Salida SELV.

El producto está protegido contra las sobretensiones de modo diferencial y de modo común, los cortocircuitos, las sobrecorrientes y las sobretemperaturas.

Instalación

Compatible para el orificio de introducción de empotrables Laser Ø96 mm. Con ranuras para fijación con tornillos.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.11

Dimensiones (mm) (*)

157x67x30

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

El alimentador incluye cable y conector rápido para facilitar la conexión con el empotrable. Bornes de entrada y salida contrapuestos (sección de los cables de hasta 1.5 mm²). Aprietacable en primario y secundario.

Notas

SELV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia: 50/60

Corriente Iout [mA]: 450

Corriente de entrada: 18 A / 250 µs

Número máximo de alimentadores por luminaria B10A: 21 Fuentes de alimentación

LED conectables por B16A: 34 Fuentes de alimentación

interruptor: C10A: 35 Fuentes de alimentación

C16A: 57 Fuentes de alimentación

% mínimo de dimerización: 1

Protección al sobrevoltaje: 2kV Modo común y 1kV Modo diferencial

Control: DALI-2