

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

**Codice accessorio**

PD93: Alimentatore corrente costante DALI IP20 20W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 450 mA

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a corrente costante dimmerabile DALI I=450 mA 20 W per Laser Wall Washer.

Ingresso Vin=220±240 Vac 50±60Hz.

Uscita SELV.

Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni di modo differenziale e di modo comune, protezione da cortocircuito, protezione contro sovra-corrente e sovra-temperatura.

Installazione

Compatibile per il foro di inserimento per incassi Laser Ø96 mm. Dotato di asole per eventuale fissaggio con viti.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.11	157x67x30

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

CablaggioL'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento all'incasso predisposto. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1.5 mm².) Serracavo su primario e secondario.**Note**

SELV

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]:	50/60	% minima di dimmerazione:	1
Corrente uscita [mA]:	450	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs	Control:	DALI-2
Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 unità di alimentazione B16A: 34 unità di alimentazione C10A: 35 unità di alimentazione C16A: 57 unità di alimentazione		