

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

**Configuration du produit: Q409+R408.01**

Q409: Plaque - Down Éclairage Général - LED Neutral - DALI - L 1196

R408.01: Module initial Frame - Down Éclairage Général - L 1208 - TP(a) - Blanc

**Référence produit**

Q409: Plaque - Down Éclairage Général - LED Neutral - DALI - L 1196

**Description technique**

Module LED prêt pour logement dans les profils initiaux ou intermédiaires du système - émission down. Transformateur gradateur électronique DALI incorporé. Dissipateur en aluminium extrudé ; récupérateur de flux à haut rendement d'émission. LED Neutral.

**Installation**

Installation du module sur les profils facilitée par un système de blocage rapide.

**Coloris**

Indéfini (00)


**Poids (Kg)**

1.37

**Câblage**

Raccordement par borniers à raccord rapide pour branchement simplifié entre les appareils. Module LED avec alimentation intégrée.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Référence produit**

R408.01: Module initial Frame - Down Éclairage Général - L 1208 - TP(a) - Blanc

**Description technique**

Profil initial en aluminium extrudé - version Frame à collerette de butée ; écran en méthacrylate opale (éclairage général diffus) conforme à la norme TP(a); écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition.

**Installation**

A encastrer à l'aide des étriers intégrés au profil. Les modules initiaux peuvent être utilisés de façon indépendante, complétés d'embouts accessoires et du module LED prévu.

**Coloris**

Blanc (01)\*

**Poids (Kg)**

1.9

\* Couleurs sur demande

**Montage**

encastré au plafond

**Câblage**

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

**Remarque**


Tenir compte de la configuration du système ; pour créer des lignes lumineuses continues, utiliser les modules intermédiaires ; pour compléter correctement une ligne continue, il est toujours nécessaire de poser un module initial au début ou à la fin de la composition.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	3348	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	33	MacAdam Step:	3
Im source:	5400	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	30	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	101.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	Control:	DALI-2

# Polaire



# Isolux

