

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

**Configuration du produit: QA86+QB42.01**

QA86: Module initialFrame DownÉclairage généralL 2397

QB42.01: Plaque Down HO - ON-OFF - Éclairage général - LED Neutral - L 1196 - 24.5W 3015lm - 4000K - Blanc

**Référence produit**

QA86: Module initialFrame DownÉclairage généralL 2397

**Description technique**

Profil initial en aluminium extrudé - version Frame à collerette de butée ; écran en méthacrylate opale pour éclairage général diffus); écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition.

**Installation**

A encastrer à l'aide des étriers intégrés au profil. Les modules initiaux peuvent être utilisés de façon indépendante (stand-alone), complétés d'embouts accessoires et du module LED prévu.

**Coloris**

Blanc (01)

**Poids (Kg)**

5

**Montage**

encastré au plafond|suspendu

**Câblage**

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

**Remarque**

Tenir compte de la configuration du système ; pour créer des lignes lumineuses continues, utiliser les modules intermédiaires - pour compléter correctement une ligne continue, il est toujours nécessaire de poser un module initial au début ou à la fin de la composition.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Référence produit**

QB42.01: Plaque Down HO - ON-OFF - Éclairage général - LED Neutral - L 1196 - 24.5W 3015lm - 4000K - Blanc **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Module LED prêt pour logement dans les profils initiaux ou intermédiaires du système. Émission down - version High Output pour profils Éclairage général (avec écran inférieur opale diffusant). L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation électronique intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé ; récupérateur de flux à haut rendement d'émission. LED Neutral 4000K.

**Installation**

Insertion facilitée du module sur les profils avec système de blocage rapide.

**Coloris**

Indéfini (00)

**Poids (Kg)**

1.28

**Câblage**

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Fourni avec alimentation intégrée ON-OFF - non gradable

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

lm du système: 6308  
W du système: 49.2  
lm source: 8300  
W source: 44  
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): 128.2  
lm en mode secours: -  
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: 0  
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 76

IRC (minimum): 80  
Température de couleur [K]: 4000  
MacAdam Step: 3  
Durée de vie LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)  
Code Lampe: LED  
Nombre de lampes par groupe optique: 1  
Code ZVEI: LED  
Nombre de groupes optiques: 1

Polaire

