

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: QB58+QA96.01

QB58: Piastra - Up / Down - Luce Generale H O - DALI - LED Neutral - L 1196
QA96.01: Modulo iniziale - Minimal Up / Down - Luce Generale - L 1208 - Bianco

Codice prodotto

QB58: Piastra - Up / Down - Luce Generale H O - DALI - LED Neutral - L 1196

Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema. Emissione up + down - versione High Output per profili Luce Generale (con schermo inferiore opale diffusore). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Neutral 4000K.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

1.28

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli consecutivi. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

QA96.01: Modulo iniziale - Minimal Up / Down - Luce Generale - L 1208 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto predisposto per illuminazione diretta e indiretta (ripartizione dei flussi circa 70% down / 30% up.); schermo inferiore in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Schermo per emissione superiore in metacrilato diffondente.

Installazione

Applicabile a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

2.35

Montaggio

sospeso a soffitto

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note


Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4340	CRI (minimo):	80
W di sistema:	33	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	6200	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	33	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	131.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1227	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Control:	DALI-2



Polare

