


Última actualización de la información: Octubre 2024

Configuraciones productos: QL72
QL72: Ø1157mm - tunable white - Opal - DALI



Código producto

QL72: Ø1157mm - tunable white - Opal - DALI

Descripción

Luminaria circular para instalación de superficie con posibilidad de instalación empotrable y de suspensión mediante el accesorio a pedir por separado. Emisión directa para utilizar lámparas LED tunable white 2700K÷6500K. El cuerpo óptico está compuesto por un marco de aluminio extruido pintado, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emisión de luz general y un fondo de cierre posterior de chapa. El controlador DALI DT8 está situado en la parte superior del producto

Instalación

De superficie. Empotrable o en suspensión mediante accesorio a pedir por separado

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

20

Montaje

a la pared/en el techo

Equipo

Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos. (cables que no contienen materiales halógenos y que en caso de incendio no emiten gases tóxicos ni gases corrosivos y emiten una baja cantidad de humos opacos).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	12240	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	107.2	Temperatura de color [K]:	Tunable white 2700 - 6500
Im de la fuente:	17000	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	96	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	114.2	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior	0	Número de grupos ópticos:	1
[Lm]:		Control:	DALI-2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72		

Polar

