

PID:

04010010

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da incasso
(Serie LASER BLADE)**

*Recessed luminaires
(Series LASER BLADE)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il / Issued on **2021-01-25**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ s.p.a.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2021-01-25

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso
Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ C02482514 201401 FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI
95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

China
MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

ENECLimitationencl.B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI19-0045874-04; AI19-0045877-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220/240V**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20 / IP23**

Tipo di installazione / Type of installation **parete/plafone / wall/ceiling**

Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **II**

Serie / Series **LASER BLADE**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1 a 200 cm / RG1 at 200 cm (*)**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U003SD

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominales / No.of lamps/Rated wattage **11,8 W (10x0,93 W/LED)**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **10 LED Tunable White 2700-6500 K CRI90**

Rif. di tipo / Type ref. **QV69**

AR.U003SE

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominales / No.of lamps/Rated wattage **11,8 W (10x0,93 W/LED)**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **10 LED Tunable White 2700-6500 K CRI80**

Rif. di tipo / Type ref. **QY44**

AR.U003SF

Marca / Trade mark **iGuzzini**
23,2 W (20x0,95 W/LED)
20 LED Tunable White 2700-6500 K CRI90
Rif. di tipo / Type ref. **QV70**

AR.U003SG

Marca / Trade mark **iGuzzini**
23,2 W (20x0,95 W/LED)
20 LED Tunable White 2700-6500 K CRI80
Rif. di tipo / Type ref. **QY45**

AR.U003SH

Marca / Trade mark **iGuzzini**
32,7 W (30x0,97 W/LED)
30 LED Tunable White 2700-6500 K CRI90
Rif. di tipo / Type ref. **QV71**

AR.U003SI

Marca / Trade mark **iGuzzini**
32,7 W (30x0,97 W/LED)
30 LED Tunable White 2700-6500 K CRI80
Rif. di tipo / Type ref. **QY46**

AR.U003SJ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
11,8 W (10x0,93 W/LED)
10 LED Tunable White 2700-6500 K CRI90
Rif. di tipo / Type ref. **QV72**

AR.U003SK

Marca / Trade mark **iGuzzini**
11,8 W (10x0,93 W/LED)
10 LED Tunable White 2700-6500 K CRI80
Rif. di tipo / Type ref. **QY47**

AR.U003SL

Marca / Trade mark **iGuzzini**
23,2 W (20x0,95 W/LED)
20 LED Tunable White 2700-6500 K CRI90
Rif. di tipo / Type ref. **QV73**

AR.U003SM

Marca / Trade mark **iGuzzini**
23,2 W (20x0,95 W/LED)
20 LED Tunable White 2700-6500 K CRI80
Rif. di tipo / Type ref. **QY48**

AR.U003SN

Marca / Trade mark **iGuzzini**
32,7 W (30x0,97 W/LED)
30 LED Tunable White 2700-6500 K CRI90
Rif. di tipo / Type ref. **QV74**

AR.U003SO

Marca / Trade mark **iGuzzini**
32,7 W (30x0,97 W/LED)
30 LED Tunable White 2700-6500 K CRI80
Rif. di tipo / Type ref. **QY49**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Distanza scelta dal costruttore.

IP20 Parte incassata

IP20 Parte esterna installazione parete

IP23 Parte esterna installazione plafone

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie LASER BLADE:

Rif a Cat. PA32 Flangia Minimal per controsofitti spessore 2,5mm per apparecchi rif. di tipo QV72 e QY47
Rif a Cat. PA33 Flangia Minimal per controsofitti spessore 15mm per apparecchi rif. di tipo QV72 e QY47
Rif a Cat. PA34 Flangia Minimal per controsofitti spessore 20mm per apparecchi rif. di tipo QV72 e QY47
Rif a Cat. PA35 Flangia Minimal per controsofitti spessore 25mm per apparecchi rif. di tipo QV72 e QY47
Rif a Cat. PA36 Flangia Minimal per controsofitti spessore 12,5mm per apparecchi rif. di tipo QV73 e QY48
Rif a Cat. PA37 Flangia Minimal per controsofitti spessore 15mm per apparecchi rif. di tipo QV73 e QY48
Rif a Cat. PA38 Flangia Minimal per controsofitti spessore 20mm per apparecchi rif. di tipo QV73 e QY48
Rif a Cat. PA39 Flangia Minimal per controsofitti spessore 25mm per apparecchi rif. di tipo QV73 e QY48
Rif a Cat. PA40 Flangia Minimal per controsofitti spessore 12,5mm per apparecchi rif. di tipo QV74 e QY49
Rif a Cat. PA41 Flangia Minimal per controsofitti spessore 15mm per apparecchi rif. di tipo QV74 e QY49
Rif a Cat. PA42 Flangia Minimal per controsofitti spessore 20mm per apparecchi rif. di tipo QV74 e QY49
Rif a Cat. PA43 Flangia Minimal per controsofitti spessore 25mm per apparecchi rif. di tipo QV74 e QY49

Gli apparecchi rif. di tipo QV69; QY44; QV70; QY45; QV71; QY46 sono Frame.
Gli apparecchi rif. di tipo QV72; QY47; QV73; QY48; QV74; QY49 sono Minimal.

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

(*) Distance chosen by the applicant.

IP20 Recessed part

IP20 External part mounting position wall

IP23 External part mounting position ceiling

List of accessories for lumianires Series LASER BLADE:

Cat Ref. PA32 Minimal flange for false ceilings thickness 12,5 mm for luminaires type ref. QV72 and QY47
Cat Ref. PA33 Minimal flange for false ceilings thickness 15 mm for luminaires type ref. QV72 and QY47
Cat Ref. PA34 Minimal flange for false ceilings thickness 20 mm for luminaires type ref. QV72 and QY47
Cat Ref. PA35 Minimal flange for false ceilings thickness 25 mm for luminaires type ref. QV72 and QY47
Cat Ref. PA36 Minimal flange for false ceilings thickness 12,5 mm for luminaires type ref. QV73 and QY48
Cat Ref. PA37 Minimal flange for false ceilings thickness 15 mm for luminaires type ref. QV73 and QY48
Cat Ref. PA38 Minimal flange for false ceilings thickness 20 mm for luminaires type ref. QV73 and QY48
Cat Ref. PA39 Minimal flange for false ceilings thickness 25 mm for luminaires type ref. QV73 and QY48
Cat Ref. PA40 Minimal flange for false ceilings thickness 12,5 mm for luminaires type ref. QV74 and QY49
Cat Ref. PA41 Minimal flange for false ceilings thickness 15 mm for luminaires type ref. QV74 and QY49
Cat Ref. PA42 Minimal flange for false ceilings thickness 20 mm for luminaires type ref. QV74 and QY49
Cat Ref. PA43 Minimal flange for false ceilings thickness 25 mm for luminaires type ref. QV74 and QY49

The luminaires type ref. QV69; QY44; QV70; QY45; QV71; QY46 are Frame.

The luminaires type ref. QV72; QY47; QV73; QY48; QV74; QY49 are Minimal.

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2021-01-25**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000F9

BTV.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1