

Última actualización de la información: Enero 2025

Configuraciones productos: R659.01

R659.01: Luminaria para señalización de seguridad de techo/pared - visibilidad 32 m - 3 h. Con autodiagnóstico - 2.7W 40lm - Blanco

Código producto

R659.01: Luminaria para señalización de seguridad de techo/pared - visibilidad 32 m - 3 h. Con autodiagnóstico - 2.7W 40lm - Blanco

Descripción

Luminaria con lámpara de LED para señalización de las vías de evacuación. Instalación en techo/pared/bandera vertical en pared. Estructura porta componentes de policarbonato (850 °C), acabado blanco. Apantallamiento transparente de doble caras con adhesivo en los bordes para aplicar 1 o 2 pictogramas en función de la posición de uso. Kit de pictogramas incluidos en la dotación, 4 para instalación horizontal: flecha izda., dcha., arriba y abajo. 1 pictograma para instalación de tipo bandera vertical: flecha abajo. 1 apantallamiento blanco para aumentar la uniformidad cuando se utiliza el pictograma de una sola cara. Distancia de visibilidad de la señal 32 m (conforme con EN 1838 e ISO 7010). Funcionamiento constante (SA) o no constante (SE); en caso de ausencia de corriente, garantiza una autonomía en emergencia de 3 h con batería cargada. Tiempo de carga 24 h. Batería de última generación LiFePO4 (litio-ferrofosfato) con prestaciones más estables a lo largo del tiempo y una mejor compatibilidad medioambiental (no níquel, no cadmio). Modalidad auto-test. Indicador de led multicolor para señalización de funcionamiento correcto o avería. Posibilidad de control local pulsando el botón exterior de la caja. Posibilidad de control local mediante puntero láser. Utilizando un componente accesorio disponible bajo pedido, es posible realizar un control o inhibir el funcionamiento a distancia de 150 o 250 luminarias al mismo tiempo (para recibir información sobre esta función, contactar con iGuzzini). Disponible el kit con código de accesorio PC38 con 7 pictogramas más. Para más información, consultar la ficha técnica correspondiente.

Instalación

De techo/pared en bandera vertical. El producto se configura para la instalación deseada (techo o pared) en función de cómo se monta el apantallamiento transparente. Se fija con 2 tacos de expansión (non incluidos).

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.71

Montaje

a la pared/en el techo

Equipo

2 conductores (L-N) para funcionamiento constante/no constante. 3 conductores (L-N-L1) para función de encendido desde mando exterior en modo no constante.

Notas

Interruptores dip internos para seleccionar: - modo constante/no constante - reducción de potencia al 50% (por ejemplo para teatros y cines)

PWR

Battery charged:

- non Maint. 0,40 W

- maint. 2,77 W

In recharge:

- non Maint. 3,01 VA

- maint. 5,61 VA

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IK04

IP40



Datos técnicos

Im de sistema:	40
W de sistema:	2.7
Im de la fuente:	-
W de la fuente:	-
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	14.8
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	19

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Control:	On/off

Polar

