


Blade R downlight

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RL22+GOBO_D02+F_1M
RL22: tapa accesoria con proyector framer



Código producto
RL22: tapa accesoria con proyector framer

Descripción
Luminaria circular orientable miniaturizada con proyector perfilador de led en tono de color neutral 4000K. Versión compatible con Blade R diámetro 125 mm (12 leds) con dispositivo de enganche de la luminaria y grupo de alimentación DALI. Cuerpo técnico para lámpara led en zamak fundido; reflector de alta definición. El grupo óptico es de aluminio e incluye un sofisticado sistema óptico telecéntrico compuesto por cuatro lentes de cristal con tratamiento antirreflejo. Corona para enfoque manual de aluminio anodizado negro. El innovador sistema óptico y la posibilidad de regulación manual permiten obtener una iluminación puntual sobre la pared bien definida, sin cercos ni imperfecciones. El grupo óptico está fijado al cuerpo técnico con un práctico y rápido sistema magnético; esta solución permite una rotación de 360° que aumenta considerablemente la versatilidad de uso. El proyector -diseñado para obtener una emisión precisa de forma circular- se suministra con gobo integrado Ø 4 mm; como accesorios se incluyen en el envase otros gobos con distintos diámetros de proyección -Ø 2-3-5 mm- útiles para satisfacer múltiples exigencias de orientación. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

Instalación
Accesorio downlight para Blade R diámetro 125 mm (12 leds)

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)
0.41

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	4.4	Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	3.8	Código de lámpara: LED
Im de la fuente:	220	Número de lámparas por grupo óptico: 1
W de la fuente:	2	Código ZVEI: LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	1.16	Número de grupos ópticos: 1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0.0	Corriente de entrada: 5 A / - µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	2	Número máximo de luminarias por interruptor automático: B10A: 81 Luminarias B16A: 130 Luminarias C10A: 135 Luminarias C16A: 221 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	8°	% mínimo de dimerización: 1
CRI:	90	Protección al sobrevoltaje: 0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control: DALI-2
MacAdam Step:	2	