


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: 4901+1639

4901: Proiettore con trasformatore elettronico dimmerabile 75 W QR 111

**Codice prodotto**4901: Proiettore con trasformatore elettronico dimmerabile 75 W QR 111 **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Proiettore realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico. L'apparecchio può essere ruotato di 340° sull'asse verticale e inclinato di +/- 100° rispetto al piano orizzontale. Blocchi meccanici a vite, scale graduate e dispositivi di frizionamento, garantiscono il puntamento dell'emissione luminosa. Il proiettore è dotato di una basetta in pressofusione di alluminio per l'applicazione a parete o soffitto. Il cablaggio prevede l'utilizzo di trasformatore elettronico dimmerabile. Sono disponibili accessori quali: alette direzionali, schermo wall-washer, filtro IR, rifrattore per distribuzione ellittica del flusso luminoso e filtri colorati.

Installazione

A parete o soffitto.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Completo di trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene da 75W, incorporato nell'apparecchio.

Note

Il prodotto diviene IP40 con l'utilizzo di vetri accessori. Per la fotometria dell'apparecchio si fa riferimento alle caratteristiche fotometriche della sorgente luminosa.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



850°C

IP20


IP40

Vano ottico

**Dati tecnici**

Im di sistema:	796	CRI (minimo):	100
W di sistema:	82	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	796	Intensità massima [cd]:	1700
W di sorgente:	75	Voltaggio [Vin]:	12
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	9.7	Codice lampada:	1639
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G53
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Codice ZVEI:	QR 111
Angolo di apertura [°]:	42°	Numero di vani ottici:	1

Polare

lmax=2003 cd		Lux			
90°	180°	h	d	Em	Emax
		2	1.5	358	501
		4	3.1	89	125
		6	4.6	40	56
		8	6.1	22	31
	α = 42°				