



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2022

Configurazione di prodotto: 2665+1695

2665: Incasso orientabile a due vani 2x50 W 12 V QR CBC 51



Codice prodotto

2665: Incasso orientabile a due vani 2x50 W 12 V QR CBC 51 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio da incasso finalizzato all'impiego di sorgenti luminose alogene a bassissima tensione. Composto da un vano strutturale in lamiera d'acciaio sagomata, inseribile all'interno del controsoffitto con sistema a filo senza cornice, tramite uno specifico adattatore in dotazione per spessori fino a 12,5 mm. I gruppi ottici orientabili sono realizzati in alluminio pressofuso e dispongono di snodi con fermi di sicurezza che consentono l'inclinazione della sorgente di $\pm 30^\circ$ rispetto agli assi orizzontale e verticale; in posizione arretrata rispetto alla superficie di installazione per un elevato comfort visivo. L'installazione del vano lampada all'interno del controsoffitto e la sostituzione delle lampade si effettuano rapidamente e senza l'uso di utensili.

Installazione

Ad incasso per soffitto e parete, con adattatore in metallo e molle in filo di acciaio; foro di predisposizione: 106 x 191 mm.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.78

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

Allacciamento predisposto con 2 morsettiere standard che permettono l'accensione separata; trasformatori elettronici da ordinare separatamente.

Note

Accessori disponibili: adattatore per controsoffitti con spessore fino a 15 mm.; schermo antiabbagliamento; filtri colorati (con questo accessorio è necessario utilizzare sorgenti da 35W). Con apparecchio installato a parete: grado di protezione IP20.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1664.0	Intensità massima [cd]:	13000
W di sistema:	100.0	Perdite dell'alimentatore	0.0
Im di sorgente:	832	[W]:	
W di sorgente:	50	Voltaggio [Vin]:	12
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	16.64	Codice lampada:	1695
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	GU5,3
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Codice ZVEI:	QR-CBC 51
Angolo di apertura [°]:	10°	Numero di vani ottici:	2
Indice di resa cromatica:	100	Lunghezza d'onda [nm]:	
Temperatura colore [K]:	3000	Corrente LED [mA]:	