


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: 935A+SPOT

935A: Strahler Palco Beamer LV Ø 19 - DALI Powerline



Produktcode

935A: Strahler Palco Beamer LV Ø 19 - DALI Powerline

Beschreibung

Beamer-Strahler für eine variable Verteilung des Lichtkegels von 10° bis 65°. Der Strahler ist miniaturisiert, ermöglicht eine Drehung um 360° mit 90°-Schwenkbarkeit und ist komplett mit Adapter zum Einbau auf Niederspannungsschiene 48V. Adapter aus Thermoplast komplett mit Schaltkreis, DC/DC-Driver mit Dimmfunktion DALI Powerline. Mithilfe der integrierten „Powerline“-Technologie können die an der 48V-Schiene installierten Strahler einzeln reguliert werden. Der technische Korpus der Leuchte für die LED-Lichtquelle ist aus Zamak-Guss gefertigt. Das Gehäuse der optischen Einheit aus Aluminium weist ein ausgefeiltes System bestehend aus vier entspiegelten Glaslinsen auf. Mutter zur manuellen Fokussierung aus schwarzem eloxierten Aluminium. Das optische System in Kombination mit der Möglichkeit der manuellen Regulierung ermöglicht die punktuelle, wohldefinierte Beleuchtung ohne Lichthöfe und Verwischungen.

Installation

Niederspannungsschiene mit elektrischem und mechanischem werkzeugfreien Schnellanschluss des Adapters auf Schiene.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.08


Montage

Low voltage track

Verkabelung

In den Adapter eingebautes Vorschaltgerät LED DC/DC - direkter Anschluss auf 48V-Schiene. Die Versorgungseinheit der Schiene ist separat zu bestellen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	25.9	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W System:	4.9	Eingangsspannung [V]:	48
Im Lichtquelle:	370	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	3.9	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	5.29	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:		LED Strom [mA]:	0.35
Abstrahlwinkel [°]:	8°	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
CRI:	90	Minimaler Dimmwert %:	5
Farbtemperatur [K]:	3500	Überspannungsschutz:	0kV Gleichtaktspannung und 0kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	DALI