


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024



Codice prodotto

Q743: KNX Pulsante 1-4 canali

Descrizione tecnica

Pulsante con 1 .. 4 canali di comando e indicazioni di stato. In stato di riposo, la superficie del pulsante appare uniforme. Le iscrizioni dei tasti diventano visibili solo dopo l'attivazione, grazie ai simboli retroilluminati. È quindi possibile usare le pellicole in dotazione o altri simboli singoli. La posizione dei tasti di comando varia in base al numero di tasti selezionato. Funzioni del dispositivo ETS: Comportamento e luminosità degli indicatori di stato Modalità notturna: accensione dei LED in condizioni di luminosità ridotta Funzione di prossimità: attivazione dei LED e visibilità delle funzioni solo quando ci si avvicina. Con accoppiatore bus integrato. Il bus viene connesso mediante un morsetto di collegamento al bus. Funzioni software KNX: 2 opzioni di programmazione: Impostazione rapida: richiamo di una configurazione preimpostata Impostazione avanzata: configurazione individuale Commutazione, attivazione/disattivazione, dimming (superficie singola/doppia), oscuranti (superficie singola/doppia), limiti di impulso per l'attivazione di telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit (distinzione tra pressione breve e prolungata), limiti di impulso con telegrammi a 2 byte (distinzione tra pressione breve e prolungata), regolatore lineare a 8 bit, recupero scenari, salvataggio scenari, funzioni di disabilitazione. Nota: programmabile con ETS4 e superiore. Dotazione: dispositivo con pellicola integrata. morsetto di collegamento bus e placca di sostegno. 3 pellicole e 24 simboli singoli con 1 pellicola di supporto. Accessori: scatola incasso interasse 60mm cod. ML15 + cornice cod. Q738

Colore

Bianco (01)

Note

Per la definizione dell'impianto, contattare la iGuzzini

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Control: KNX