Palco Low Voltage

Design Artec Studio **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: Q625
Q625: Proiettore Palco LV Ø 19 - medium beam

Codice prodotto
Q625: Proiettore Palco LV Ø 19 - medium beam

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in fusione di zama con sistema di dissipazione passiva. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

Installazione
Fissaggio meccanico con adattatore su binario.

Colore
Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)
0.06



Montaggio
Binario basso voltaggio

Cablaggio
Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

lm di sistema:	121
W di sistema:	3.4
lm di sorgente:	180
W di sorgente:	2
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	35.5
lm in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67
Angolo di apertura [°]:	24°
CRI (minimo):	90
Temperatura colore [K]:	2700

MacAdam Step:	2
Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Corrente LED [mA]:	700
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
% minima di dimmerazione:	5
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Control:	DALI

Polare



Lux

h	d	Em	Emax
1	0.4	513	625
2	0.9	128	156
3	1.3	57	69
4	1.7	32	39