Palco Low Voltage

Design Artec Studio **iGuzzini**

Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: 026B.01
026B.01: Proyector Palco LV Ø 51 - Wall Washer - BLE Casambi - 16.2W 285.2lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

Código producto
026B.01: Proyector Palco LV Ø 51 - Wall Washer - BLE Casambi - 16.2W 285.2lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

Descripción
Proyector orientable miniaturizado con adaptador para instalación en raíl de baja tensión 48 V. Realizado en aluminio fundido a presión con sistema de disipación pasiva. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC con protocolo Bluetooth. La tecnología integrada «Bluetooth Casambi» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el raíl. Las articulaciones del proyector permiten una rotación de 360° y una inclinación de 90°. Lente de alta definición en material termoplástico. Apantallamiento asimétrico diseñado para garantizar una emisión homogénea de arriba abajo sobre la pared y evitar zonas de sombra cerca del techo. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas. Luminaria con tecnología Bluetooth Low Energy (Casambi). Frecuencia 2.4 GHz BLE Posibilidad de control de la luminaria mediante la aplicación Casambi que habilita las funciones de encendido y apagado, regulación y activación de escenarios. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Se puede integrar en la red "Mesh" del sistema para gestionar múltiples luminarias. Actualización OTA (over the air) mediante aplicación. Beacon integrado y activable mediante Smart Light Control (iBeacon) que habilita las funciones: notificación emergente y navegación en interiores-orientación.

Instalación
Fijación mecánica con adaptador en raíl 48V sin necesidad de herramientas. Distancia máx. (*) luminaria-luminaria 8 m; distancia máx. (*) teléfono móvil-luminaria 20 m.



Colores	**Peso (Kg)**
Blanco (01)	0.29

Montaje
Low voltage track

Equipo
Conexión directa sobre raíl 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado. Posibilidad de control de la luminaria con tecnología Bluetooth (Casambi).

Notas
Para optimizar la iluminación vertical, consultar las distancias de instalación recomendadas en la hoja de instrucciones. (*) La distancia máxima para instalaciones Bluetooth depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema. Se recomienda realizar una prueba de ensayo en el lugar de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 pending pending

Datos técnicos

Im de sistema:	285
W de sistema:	16.2
Im de la fuente:	1500
W de la fuente:	15
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	17.6
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	19
CRI (mínimo):	90
Rf (Colour Fidelity Index):	90
Rg (Gamut Index):	98
Temperatura de color [K]:	3500

MacAdam Step:	2
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaje [Vin]:	48
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Corriente LED [mA]:	400
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
% mínimo de dimerización:	1
Control:	Casambi

Polar



Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
2	1.3	1.3	118	156
4	2.5	2.6	30	39
6	3.8	3.9	13	17
8	5	5.2	7	10

Isolux