


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: BW22+X012.00BW22: 37 encastrable Remote - LED Neutral White - 24Vcc - L=1609 mm - Optique Wall Grazing
X012.00: Boîtier d'encastrement - L=1602 - Non définie**Référence produit**

BW22: 37 encastrable Remote - LED Neutral White - 24Vcc - L=1609 mm - Optique Wall Grazing

Description technique

Appareil d'éclairage à lumière directe, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses LED monochromes Neutral White, optique Wall Grazing. Encastrable sur dallage, sur mur et en plafond. Formé d'un corps et d'un boîtier pour l'installation, à commander séparément. Corps en aluminium extrudé, avec base et sommet en aluminium moulé sous pression, comprenant les joints en silicone. Le produit est peint, après traitement multi-phases consistant principalement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Boîtier inférieur pour câblage en PPS (polysulfure de phénylène). Groupe optique fermé en partie supérieure par une plaque en verre transparente de 8mm d'épaisseur, fixée avec du silicone. Le produit est pourvu d'une plaque multi-LEDs de puissance couleur Neutral White avec circuit électronique 24Vcc (ballast à commander séparément). Driver 24V intelligent permettant une émission du flux lumineux constant aux variations de la tension d'entrée (de 30Vcc à 16Vcc). Filtre diffusant en PMMA et optiques à lentilles en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Wall Grazing. Le boîtier inférieur présente deux presse-étoupe PG11 en laiton nickelé pour câblage passant, indiqués pour câbles Ø 6,5÷11 mm. Pour la fixation du groupe optique au boîtier ou au faux-plafond, le produit est pourvu d'un système à attache rapide à l'aide de clés à tête hexagonale. Boîtier pour l'installation en aluminium avec bouchons en technopolymère, à commander séparément. Toute les vis externes sont en acier inox A2. Les caractéristiques techniques de l'appareil sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

Installation

Encastrable sur dallage et sur mur avec boîtier à commander séparément. L'installation sur dallage nécessite la réalisation d'un canal de drainage ou la mise en place de gravier de drainage sous le boîtier avant son installation, pour garantir l'indice de protection prévu. Pour une installation au plafond avec des panneaux de placo-plâtre (d'épaisseurs 1 à 30 mm), prévoir les ouvertures de préparation comme indiqué sur la notice et l'utilisation de l'accessoire réf. X013 (kit de câbles en acier avec plaquettes de renfort).

Coloris
Gris (15)**Poids (Kg)**
3.55**Montage**

encastré mural|encastré au plafond|enterré

Câblage

Équipé d'un circuit électronique à 24Vcc, logé à l'intérieur de l'appareil. Ballasts électroniques 24Vdc à commander séparément. Pour le branchement électrique, le produit présente un boîtier inférieur contenant deux bornes à raccord rapide (3 pôles, 4 mm²) et un double presse-étoupe pour câblage passant.

Remarque

Produit fourni avec la lampe à LEDs. L'ensemble collerette, verre, groupe optique et boîtier garantit une résistance à une charge statique de 1000 kg.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")

**Référence accessoire**

X012.00: Boîtier d'encastrement - L=1602 - Non définie

Description technique


Boîtier en aluminium L=1602 mm avec bouchons latéraux et supérieur en technopolymère et passe-fil à membrane en caoutchouc noir. Les bouchons latéraux présentent des parois circulaires qui s'ouvrent pour faciliter l'insertion de tubes ondulés (passage des câbles d'alimentation). À utiliser sur les modules Linealuce Mini à encastrer L=1609 mm à LEDs monochromes statiques.

Installation

Installation encastrée sur dallage ou sur mur, avec coulée de ciment/béton ou autre matériau approprié. L'installation sur dallage nécessite la réalisation d'un canal de drainage (à positionner sous les perçages) ou la mise en place de gravier de drainage sous le boîtier avant son installation, pour garantir l'indice de protection prévu.

Coloris
Indéfini (00)**Poids (Kg)**
1.4


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



Données techniques

Im du système:	1378	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	18.7	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	2650	Voltage [V]:	24
W source:	18	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	73.7	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	52	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
IRC (minimum):	80	LED Courant [mA]:	350
Température de couleur [K]:	4000	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polaire



Eclairements

Lux		Wall distance = 1m										
3						●						
		0.1	0.3	0.9	3	6	9	6	3	0.9	0.3	0.1
2		0.9	2	4	9	16	21	16	9	4	2	0.9
		2	3	7	15	27	32	27	15	7	3	2
1		2	4	9	20	35	46	35	20	9	4	2
		3	5	11	20	31	41	31	20	11	5	3
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					