


Última actualización de la información: Julio 2025

Configuraciones productos: RW72+RU45

RW72: Módulo angular empotrable Frame - - Down - General Light HO - DALI



Código producto

RW72: Módulo angular empotrable Frame - - Down - General Light HO - DALI **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Elemento angular empotrable para perfiles versiones Frame con marco de tope; incluye módulo LED 3500K versión High Output (HO) General Light. Alimentación regulable DALI integrada con cableado pasante para filas continuas. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Elemento con luz sin apantallamiento pero compatible con apantallamientos ópalo tanto en rollo como sencillos.

Instalación

Empotrable

Colores

Blanco (01)

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20



Datos técnicos

Im de sistema:	2886.0	CRI:	80
W de sistema:	24.5	Temperatura de color [K]:	3500
Im de la fuente:	2220	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	11	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	117.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Número de grupos ópticos:	2
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	97° / 102°	Control:	DALI-2