Glim Cube

Design Piero Castiglioni **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BA99
BA99: Applique con trasformatore elettronico bianco Vac L

Codice prodotto
BA99: Applique con trasformatore elettronico bianco Vac L **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica lama di luce. Il prodotto è costituito da basetta di supporto e schermo. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposta a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo schermo è realizzato in polimetilmetacrilato rigato. L'apparecchio è fornito di un pressacavo PG11 in acciaio inox. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Il prodotto viene fornito completo di lampada.

Installazione
Installazione a parete e soffitto tramite piastra di aggancio a muro in acciaio inox.

Colore
Grigio (15)



Montaggio
a parete|a soffitto

Cablaggio
Alimentatore elettronico incorporato.

Note
Completo di lampada. A richiesta disponibile con LED cool white (6700K), rosso, verde e ambra.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

650°C IK04 IP66 pending

Dati tecnici

lm di sistema:	127	Temperatura colore [K]:	4200
W di sistema:	3.8	MacAdam Step:	4
lm di sorgente:	270	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W di sorgente:	3.5	Perdite dell'alimentatore [W]:	0.3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	33.5	Codice lampada:	LED
lm in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	47	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	75	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare



Isolux