Glim Cube

Design Piero Castiglioni **iGuzzini**

Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: BB14
BB14: Applique singola up/down light blanco F/F

Código producto
BB14: Applique singola up/down light blanco F/F **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria de pared y techo destinada al uso de lámparas de LED, óptica floot/floot. El producto se compone de base y difusor. La base está realizada en aluminio fundición a presión EN1706AC 46100LF, sometida a fosfocromatización, dos capas de fondo, pasivado a 120°C. El tratamiento de pintura acrílica líquida, cocción a 150 °C, garantiza una elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a las radiaciones UV. El difusor rayado está realizado en polimetilmetacrilato, la placa de fijación a pared en acero inoxidable y tornillos M5x10. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. La luminaria se suministra completa de lámpara.

Instalación
Instalación de pared y techo.



Colores
Gris (15)

Montaje
fijación en pared

Equipo
Alimentador electrónico a solicitar separadamente.

Notas
Incluida lámpara. Disponible con Led cool white (6700K), rojo, verde y ámbar bajo demanda.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	84
W de sistema:	2.6
Im de la fuente:	94
W de la fuente:	1.2
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	32.5
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	45
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	74° / 12°
CRI (mínimo):	75
Temperatura de color [K]:	4200

MacAdam Step:	4
Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Pérdidas del transformador [W]:	0.1
Voltaje [Vin]:	8
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	2
Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
Corriente LED [mA]:	350

Polar



Lux

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.5	0.2	70	87
2	3	0.4	17	22
3	4.5	0.6	8	10
4	6	0.8	4	5

Isolux