

Light Shed 14

Última actualización de la información: Marzo 2024



Código accesorio X762: Módulo BLE 4.2 - 2.4 GHz - Con interfaz BLE-DALI 32 - Para Light Shed 14 ¡Advertencia! Código fuera de producción	
Descripción Módulo con interfaz BLE-DALI de 32 direcciones, compatible con el sistema de luz inteligente "Quick BLE" (Bluetooth WiSilica). La interfaz BLE-DALI 32 integrada permite gobernar 32 controladores DALI de las luminarias Light Shed 14. Se programa, habilita y combina con las luminarias a través de la aplicación "Smart light Control" disponible en Apple Store y Google Play Store. Frecuencia y protocolo 2.4 GHz Bluetooth Low Energy 5.x. Actualización OTA (over the air) mediante aplicación. Beacon integrado y activable mediante aplicación (protocolos Eddystone, iBeacon y Alt Beacon).	
Instalación Instalación en módulos de suspensión: solo en el extremo opuesto a la base de alimentación y en posición intermedia. Instalación en módulos de plafón : solo en el extremo opuesto de la alimentación. . Para más información sobre su correcta colocación y los accesorios de conexión necesarios, consultar la hoja de instrucciones. Distancia del módulo a los otros módulos sensores y/o interfaz y teléfonos móviles 20 m como máximo en línea de aire (*).	
Colores Blanco (01) Negro (04)	Peso (Kg) 0.33
Equipo El módulo recibe alimentación a través del cableado interno de la luminaria Light Shed 14 en la que se engancha.	
Notas (*) Radio de acción máximo: la distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes de hormigón o paneles metálicos.	
Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes	
IP20	
Datos técnicos	
Control:	Bluetooth WiSilica