



Última actualización de la información: Julio 2024



Código accesorio

PD27: Módulo con multisensor DALI-2 lux y movimiento - Para iN 60 MMO y Space - Minimal

Descripción

Módulo con sensor DALI-2 para sistemas de control DALI-2 compatibles.
El sensor detecta el movimiento (PIR) y el valor de iluminación.
La alimentación está garantizada a través del bus DALI (consumo 9 mA).
Rango dinámico de iluminación: 1 - 1000 lx.
Ángulo de detección del movimiento 84°.
Ángulo de detección para medición de la luz 30° - 60° (asimétrico).

Instalación

Instalación con módulos iN 60 MMO/Space empotrables, plafón y suspensión. Altura de montaje mín. 2.4 m / máx. 4 m para movimiento y máx. 3 m para sensor lux + movimiento. Consultar la hoja de instrucciones para obtener información sobre las posiciones admitidas y si es necesario utilizar el accesorio PD37.
Ejemplo de diámetro de cobertura de movimiento: 4.3 m @ h2.4 m de instalación.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

0.39

Equipo

El módulo recibe alimentación a través del cableado interno de la luminaria iN 60 MMO/Space en la que se engancha. El sensor y las luminarias iN 60 MMO/Space empotrables han de estar controlados por un sistema de control DALI-2 compatible y certificado para el control de los sensores.

Notas

DALI EN 62386-101 ed.2 (DALI-2) El sensor utilizado está certificado DALI-2 parts 101,103,301,303,304.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

Datos técnicos

Control: DALI-2