



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

**Codice prodotto**

MXQ5: Profilo lineare perimetrale per Ledstrip Top versioni RGB - L=2000

Descrizione tecnica

Profilo rigido in alluminio specifico per effetti di illuminazione perimetrale. Ideale per nicchie lineari luminose (cove-lighting) lungo il perimetro dell'ambiente di applicazione. In abbinamento a pannelli in cartongesso consente di ottenere linee luminose radenti o dirette tra soffitto e parete o in prossimità del pavimento. Il profilo è configurato in modo da ottenere linee a filo soffitto senza bordature (previa operazioni di stuccatura e rifinitura), evitando la visione della strip all'interno della nicchia (angolo di cut-off 45°). Il profilo consente l'applicazione di tutte le Ledstrip RGB con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Disponibili schermi diffusori di completamento in due finiture: opale e traslucido.

Installazione

Cove-lighting lineare perimetrale a soffitto per luce radente sulla parete - cove-lighting lineare a soffitto per luce diretta sulla parete o luce radente sul soffitto - cove-lighting lineare perimetrale a parete per luce radente sulla parete in prossimità del pavimento. Fissaggio del profilo a soffitto/parete con viti (non incluse); i pannelli abbinati al profilo (consigliati sp. 12,5 mm) dovranno essere fissati tramite apposite strutture: il profilo non ha funzioni portanti. Testate di chiusura accessorie (cod. MXQ7 - kit 2 x 5 pcs).

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.74

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto

Cablaggio

Consultare attentamente il foglio istruzioni della Ledstrip

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C