

Última actualización de la información: Febrero 2023

**Código producto**

MI16: Temporizador anual 4-canales 324-mem DCF77

Descripción

Temporizador anual de cuatro canales con unidad de alimentación y receptor DCF integrado. Temporizador anual de cuatro canales con unidad de alimentación y receptor DCF integrado. A integrar con la antena DCF-77 para la sincronización horaria controlada por radio. Posibilidad de emitir la hora y la fecha en el bus. El dispositivo se puede programar en manual. Con acoplador bus. Conexión a la línea mediante borne de conexión bus; no se requiere una banda de datos. 324 tiempos de conmutación no volátiles para los comandos seleccionables diarios, semanales y con fecha, controlados por impulsos. 1x operación de selección para días festivos y laborables. 10 programas semanales para vacaciones y días festivos por canal. Formación libre de bloques para canal y días laborables. Selección manual mediante preselección e interruptores permanentes. Posibilidad de activar un programa casual. Carga elevada de reserva. Paso automático de horario estivo a invernal. Posibilidad de sincronización horaria automática con DCF

Funciones software KNX: conmutación. Atenuación. Envío de hora y fecha. Escena. Prioridad. Tensión de funcionamiento: bus, CC a 24 V CA a 230 V $\pm 10\%$, 50-60 Hz por antena Precisión: $\leq \pm 1$ s/día Potencia de reserva: 1 año y 1/2 a máximo rendimiento. Backup de datos en estado de desconexión durante unos 40 años (EEPROM) Accesorios: antena DCF77, código MI17.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.15

Notas

Para la definición del sistema, contactar con iGuzzini

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

