Zyl

Design Massimiliano & Doriana Fuksas **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: BE03
BE03: Zyl - LED Blanc Neutre

Référence produit
BE03: Zyl - LED Blanc Neutre **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Système d'éclairage à lumière diffuse, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses LED. Constitué d'un corps porte-composants et d'un écran diffuseur. Corps cylindrique externe et patère en inox AISI 304, module composants interne en aluminium. La plaque de fixation au sol est également en acier inox AISI 304. Le cylindre et la patère sont assemblés par un raccord fileté en inox. Écran extérieur en polycarbonate transparent, avec cylindre décoratif interne en métacrylate et fermeture supérieure en inox. L'écran est fixé au corps par application intérieure de silicone. Boîtier d'alimentation et piquet inférieur en matière thermoplastique avec double presse-étoupe PG11 en polyamide, indiqué pour des câbles de diamètre 6,5 à 11,5 mm. Fourni avec circuit à LED de puissance de 3W, Neutral white (4200K) et optique à lentille en matière plastique SPOT. Tous les éléments externes en inox AISI 304 sont traités en surface par passivation et micro-grenaillage à haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et détails.

Installation
Installation au sol



Coloris
Acier (13)

Montage
fixé au sol|posé sur le sol

Câblage
Fourni avec transformateur électronique (95÷240Vac 50/60Hz)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK07 IP66 IP67 Pour le montage auxiliaire

Données techniques

lm du système:	44	Température de couleur [K]:	4200
W du système:	3.2	MacAdam Step:	4
lm source:	117	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W source:	1.7	Pertes de l'alimentation [W]:	1.5
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	13.7	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	19	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	37	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	75	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire



Polaire



Isolux