

Alimentador dimerable DALI 27 W - Vin = 220-240 Vac / 50-60Hz, Iout = 600mA.

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2023



Código accesorio

MZ86: Alimentador dimerable DALI 27 W - Vin = 220-240 Vac / 50-60Hz, Iout = 600mA.

Descripción

Alimentador electrónico regulable DALI de corriente continua I= 600 mA. Tensión de alimentación Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.15

Dimensiones (mm) (*)

144x67x30

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

utilizado con gama Laser Blade XS ceiling Wall Washer - 10x - para conocer los valores mínimos y máximos que se pueden utilizar con este alimentador, consultar la hoja de instrucciones del producto de referencia

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



Datos técnicos

Frecuencia: 50/60

Corriente Iout [mA]: 600

Corriente de entrada: 18 A / 250 μ s

Número máximo de alimentadores por luminaria
LED conectables por interruptor:

B10A: 21 Fuentes de alimentación

B16A: 34 Fuentes de alimentación

C10A: 35 Fuentes de alimentación

C16A: 57 Fuentes de alimentación

% mínimo de dimerización: 1

Protección al sobrevoltaje: 2kV Modo común y 1kV Modo diferencial