


Palco Low Voltage

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: Q634
Q634: Projecteur Palco LV Ø 37 - medium beam



Référence produit
Q634: Projecteur Palco LV Ø 37 - medium beam

Description technique
Projecteur orientable miniaturisé avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V. Réalisé en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque projecteur installé sur le rail. Grâce à ses articulations, le projecteur tourne à 360° et s'incline de 90°. Le groupe optique en position reculée garantit un confort visuel élevé. Lentille à haute définition en matière thermoplastique avec filtre supplémentaire pour optique variable. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils.

Installation
Fixation mécanique avec adaptateur sur rail.

Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)
0.1

Montage
Low voltage track

Câblage
Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

Remarque
Accessoires techniques et anti-éblouissement disponibles.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques					
Im du système:	517	MacAdam Step:	2		
W du système:	9.6	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		
Im source:	760	Code Lampe:	LED		
W source:	8.1	Nombre de lampes par	1		
Efficacité lumineuse (Im/W, 53.8		groupe optique:			
valeurs du système):		Code ZVEI:	LED		
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes	1		
Flux total émis à un angle		optiques:			
de 90° ou plus [Lm]:	0	LED Courant [mA]:	650		
Light Output Ratio (L.O.R.)	68	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage		
[%]:		% minimum de gradation:	5		
Angle d'ouverture [°]:	24°	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode		
IRC (minimum):	90	différentiel			
Température de couleur [K]:	2700	Control:	DALI		

