

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

### Configurazione di prodotto: 5096+1726

5096: Plafoniera 100 W A 60



#### Codice prodotto

5096: Plafoniera 100 W A 60 **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Apparecchio per interni finalizzato all'impiego di lampada ad incandescenza A60 1x100W. Realizzato da un piatto in lamiera metallica imbutita, sostiene la morsetteria e il portalampe per lampada GLS; sullo stesso piatto viene applicato uno schermo in metacrilato tramite la rotazione di molle poste perimetralmente all'apparecchio.

#### Installazione

A parete o soffitto tramite fisher.

#### Colore

Bianco (01)


#### Montaggio

a parete/a soffitto

#### Cablaggio

Allaccio diretto alla tensione di rete 230 Volt.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	719	Indice di resa cromatica:	100
W di sistema:	100	Temperatura colore [K]:	2800
Im di sorgente:	1380	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	100	Codice lampada:	1726
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	7.2	Attacco:	E27
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	71	Codice ZVEI:	A 60
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	52	Numero di vani ottici:	1

#### Polare

Imax=198 cd 90° 180° 90° 225 0° α = 120° / 119°	C0-180	CIE nL 0.52 42-71.90-90-52	Lux			
			h	d1	d2	Em Emax
		DIN A.31 UTE 0.47G+0.05T F <sup>n</sup> 1=417 F <sup>n</sup> 1+F <sup>n</sup> 2=713 F <sup>n</sup> 1+F <sup>n</sup> 2+F <sup>n</sup> 3=900				
		CIBSE LG3 L<1500 cd/m <sup>2</sup> at 65°				
			1	3.5	3.4	109 198
			2	6.9	6.8	27 50
			3	10.4	10.2	12 22
			4	13.9	13.6	7 12

## Coefficients di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	32	26	22	19	25	21	20	16	35
1.0	35	30	26	23	28	25	24	20	42
1.5	40	36	32	29	34	31	30	25	54
2.0	43	39	36	34	38	35	33	29	62
2.5	45	42	39	37	40	38	36	32	68
3.0	47	44	41	39	42	40	38	34	72
4.0	48	46	44	42	44	42	40	37	78
5.0	49	47	46	44	45	44	42	38	81

---