


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: MB28

MB28: Proiettore LED warm - beam 12°

**Codice prodotto**MB28: Proiettore LED warm - beam 12° **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Proiettore dalle linee essenziali predisposto per installazione in appoggio e particolarmente idoneo per collocazione su cornicioni, architravi e mensole. Il sistema di snodo in posizione centrale permette un facile orientamento in tutte le direzioni. Sorgente LED con sistema passivo di dispersione termica. Corpo componenti in alluminio estruso con testate di chiusura in alluminio pressofuso. Piastra di fissaggio a superficie in lamiera di acciaio sagomata zincata. Gruppo ottico, snodi e bracci in alluminio pressofuso. Ottiche di emissione in PMMA - apertura spot. Capacità di orientamento: -35°/+90° rispetto al piano orizzontale; 359° sul piano verticale.

Installazione

Oltre alla posizione in appoggio su piano orizzontale, sono consentite l'installazione su parete verticale e la posizione rovesciata a 180°, permettendo di ottenere un buon puntamento in qualsiasi circostanza. Fissaggio della piastra di ancoraggio tramite viti e tasselli ad espansione e successivo fissaggio meccanico del corpo componenti alla piastra.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

a parete|a soffitto

Cablaggio

Completo di alimentatore dimmerabile 1-10V integrato nel corpo componenti; cablaggio all'alimentazione sulla piastra di ancoraggio tramite morsettiera ad innesto rapido; predisposizione per cablaggio passante con gommino di protezione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	879.8	Indice di resa cromatica:	85
W di sistema:	25.5	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1148	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W di sorgente:	17	Perdite dell'alimentatore [W]:	8.5
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	12°	Control:	1-10V

Polare

Imax=6405 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			2	0.4	1199 1601
			4	0.8	300 400
			6	1.3	133 178
			8	1.7	75 100
$\alpha = 12^\circ$					