

## Blade R downlight


Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

### Configurazione di prodotto: QW39

QW39: cover accessoria per luce diffusa - UGR < 19



### Codice prodotto

QW39: cover accessoria per luce diffusa - UGR < 19

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione compatibile con Blade R diam 170mm (18LED) completo di dispositivo di aggancio all'apparecchio e gruppo di alimentazione DALI con sistema di controllo DT6 . Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa UGR<19 L<3000 cd/mq ideale per ambienti dove sono presenti videotermini.

### Installazione

Accessorio downlight per Blade R diam 170mm (18LED)

### Colore

Bianco/Alluminio (39) | Nero/Alluminio (40)

### Peso (Kg)

0.34

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	722.5	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	7.3	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	850	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	5.6	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	98.97	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	66°	Control:	DALI-2