



- Apparecchio per luce diffusa finalizzato all'utilizzo di sorgenti fluorescenti e LED.
- Corpo e testate realizzati in policarbonato, struttura interna realizzata in alluminio e lamiera d'acciaio.
- Sgancio delle testate attraverso clip in acciaio inox.
- Piastra estraibile per la sostituzione della lampada.
- Morsettiere ad innesto rapido.
- Disponibili cablaggi elettronici, DALI e luce emergenza permanente, autonomia 1,5 ore con ciclo di ricarica 12 ore – autonomia 3 ore con ciclo di ricarica 24 ore. Conformità alle specifiche EN60598-2-22.
- Apparecchio predisposto per cablaggio passante.

Applicazioni

iSign tramite appositi accessori può essere installato a parete/soffitto, a sospensione singola e doppia in posizione orizzontale o verticale.



Applicazione a sospensione doppia orizzontale



parete/soffitto



sospensione orizzontale



sospensione verticale



W	lm	lung.	codice colore
---	----	-------	---------------

Completo di cablaggio passante

LED

4000K - CRI 80

29W 4350 1630 **6787** 24

36W 5450 1910 **6788** 24

3000K - CRI 80

29W 4200 1630 **6789** 24

36W 5250 1910 **6790** 24

4000K - CRI 80 - DALI

29W 4350 1630 **6791** 24

36W 5450 1910 **6792** 24

3000K - CRI 80 - DALI

29W 4200 1630 **6793** 24

36W 5250 1910 **6794** 24

Luce emergenza permanente autonomia 3 h

LED

4000K - CRI 80

36W 5450 1910 **6795** 24

3000K - CRI 80

36W 5250 1910 **6796** 24

W	lung.	codice colore
---	-------	---------------

Elettronico

T 16 (G5)

Elettronico

28W 1460 **6743** 24

35W 1760 **6744** 24

54W 1460 **6745** 24

80W 1760 **6746** 24

Classe di isolamento I

Elettronico completo di cablaggio passante

T 16 (G5)

Elettronico

28W 1460 **6736** 24

2x28W 1460 **6741** 24

35W 1760 **6737** 24

2x35W 1760 **6742** 24

39W 1160 **6738** 24

54W 1460 **6739** 24

80W 1760 **6740** 24

Versioni DALI a richiesta

Elettronico e luce emergenza permanente

T 16 (G5)

Elettronico

2x35W 1760 **MM58** 24



W	lung.	codice colore
---	-------	---------------

Elettronico

T 16 (G5)

Elettronico

2x28W 1575 **6751** 24

2x49W 1875 **6752** 24

2x54W 1575 **6753** 24

Classe di isolamento I

Elettronico completo di cablaggio passante

T 16 (G5)

Elettronico

2x28W 1575 **6748** 24

2x49W 1875 **6749** 24

2x54W 1575 **6750** 24

Versioni DALI a richiesta

Elettronico e luce emergenza permanente

T 16 (G5)

Elettronico

2x28W 1575 **MM59** 24

accessori	ø 80	ø 110
	codice colore	codice colore
 Coppia di staffe in materiale plastico per applicazione a plafone/parete	9400 15	9412 15
 Coppia di staffe in alluminio per applicazione a plafone/parete	9499 15	9619 15
 Basetta di alimentazione 5 poli	9401 15	9401 15
 Cavo per la sospensione orizzontale singola L=1500	9403 00	9421 00
 Basetta di alimentazione 5 poli con cavi per la sospensione orizzontale singola L=1500	9402 15 Da ordinare in abbinamento al cod. 9403	9413 15 Da ordinare in abbinamento al cod. 9421
 Cavo per la sospensione orizzontale doppia L=1500	9409 00	9423 00
 Basetta di alimentazione 5 poli con cavi per la sospensione orizzontale doppia L=1500	9408 15 Da ordinare in abbinamento al cod. 9409	9422 15 Da ordinare in abbinamento al cod. 9423
 Basetta di alimentazione 5 poli con cavi per la sospensione verticale singola L=1500	9410 15	9431 15
 Basetta di alimentazione 5 poli con cavi per la sospensione verticale doppia L=1500	9411 15	9432 15