



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MV72+PA57.01

MV72: appareil encastrable circulaire fixe - Ø153 mm - neutral white - optique medium - UGR<19

PA57.01: Minimal flange - Blanc



Référence produit

MV72: appareil encastrable circulaire fixe - Ø153 mm - neutral white - optique medium - UGR<19 **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil circulaire fixe, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version sans bordure pour installation à ras de plafond. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED tonalité neutral white (4 000K). Émission lumineuse de type éclairage général à luminance contrôlée UGR<19 1500 cd/m² α>65° optique medium.

Installation

Les installations à ras de plafond sont prévues pour des applications sur faux plafonds de 12,5 mm d'épaisseur.

Coloris

Aluminium (12)

Poids (Kg)

1.32

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend le ballast DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

IP43

Sur la partie visible
du produit une fois installé



Référence accessoire

PA57.01: Minimal flange - Blanc **Attention ! Code abandonné**



Description technique

Adaptateur pour faux-plafonds en plaques de plâtre pour fixation rapide à ras du plafond, spécifique pour encastrés Reflex fixes et wall-washer. Le produit est en matière plastique avec bord de retenue pour enduit et trous prévus pour la fixation par vis et chevilles spéciales pour plaques de plâtre (comprises). L'installation au contact de la surface de pose ne nécessite pas d'épaisseurs de panneaux prédéfinies.

Installation

Trou de préparation Ø 152 mm. Installation au contact de la bordure perforée sur la surface de pose (vis de fixation comprises), suivie des opérations de rebouchage, arasement sur le bord de référence et finition, puis d'insertion de l'encastré (référence séparée) dans l'adaptateur.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.05

Montage

encastré au plafond


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

Données techniques

Im du système:	2646
W du système:	23.5
Im source:	3050
W source:	21
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	112.6
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87
Angle d'ouverture [°]:	24°

IRC (minimum):	80
Température de couleur [K]:	4000
MacAdam Step:	2
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Control:	DALI

Polaire



Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	78	74	71	69	73	71	70	68	78
1.0	82	78	75	73	77	75	74	72	83
1.5	86	83	81	79	82	80	79	77	88
2.0	88	86	85	83	85	84	83	80	93
2.5	90	89	87	86	87	86	85	83	96
3.0	91	90	89	88	89	88	87	85	98
4.0	92	91	91	90	90	89	88	86	99
5.0	93	92	92	91	91	90	89	87	100

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3050 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	16.4	18.1	16.7	18.4	18.8	16.4	18.1	16.7	18.4	18.8	18.8
	3H	16.3	17.5	16.6	17.8	18.2	16.3	17.5	16.6	17.8	18.2	18.2
	4H	16.2	17.3	16.5	17.6	18.0	16.2	17.3	16.5	17.6	18.0	18.0
	6H	16.1	17.2	16.5	17.5	17.9	16.1	17.2	16.5	17.5	17.9	17.9
	8H	16.0	17.1	16.4	17.5	17.8	16.0	17.1	16.4	17.5	17.8	17.8
	12H	16.0	17.0	16.4	17.4	17.8	16.0	17.0	16.4	17.4	17.8	17.8
4H	2H	16.2	17.3	16.5	17.6	18.0	16.2	17.3	16.5	17.6	18.0	18.0
	3H	16.0	17.0	16.4	17.4	17.8	16.0	17.0	16.4	17.4	17.8	17.8
	4H	15.9	16.9	16.3	17.2	17.7	15.9	16.9	16.3	17.2	17.7	17.7
	6H	15.6	16.9	16.1	17.4	17.8	15.6	16.9	16.1	17.4	17.8	17.8
	8H	15.5	17.0	16.0	17.4	17.9	15.5	17.0	16.0	17.4	17.9	17.9
	12H	15.4	17.0	15.9	17.5	18.0	15.4	17.0	15.9	17.5	18.0	18.0
8H	4H	15.5	17.0	16.0	17.4	17.9	15.5	17.0	16.0	17.4	17.9	17.9
	6H	15.4	16.9	15.9	17.3	17.8	15.4	16.9	15.9	17.3	17.8	17.8
	8H	15.3	16.6	15.9	17.1	17.7	15.3	16.6	15.9	17.1	17.7	17.7
	12H	15.4	16.4	15.9	16.9	17.4	15.4	16.4	15.9	16.9	17.4	17.4
12H	4H	15.4	17.0	15.9	17.5	18.0	15.4	17.0	15.9	17.5	18.0	18.0
	6H	15.3	16.6	15.9	17.1	17.7	15.3	16.6	15.9	17.1	17.7	17.7
	8H	15.4	16.4	15.9	16.9	17.4	15.4	16.4	15.9	16.9	17.4	17.4
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	5.1 / -31.3					5.1 / -31.3				
		1.5H	7.9 / -31.6					7.9 / -31.6				
		2.0H	9.9 / -31.8					9.9 / -31.8				