


Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: MP88**

MP88: Proyector cuerpo medio - Neutral white - alimentador electrónico y regulador - óptica medium



**Código producto**

MP88: Proyector cuerpo medio - Neutral white - alimentador electrónico y regulador - óptica medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria en suspensión con adaptador multifase para raíles electrificados, realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Sistema de suspensión realizado con cables de acero L = 2000 para facilitar la fijación. Movimientos de rotación e inclinación con posibilidad de bloqueo mecánico para garantizar el enfoque de la emisión luminosa (incluso durante las operaciones de mantenimiento). Luminaria para lámpara de LED con alto rendimiento cromático en color neutral white (4000K). Alimentador electrónico regulable. Incluye anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Posibilidad de aplicar otro componente externo a elegir entre apantallamiento asimétrico y aletas orientables. Todos los accesorios externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

**Instalación**

Con raíl electrificado mediante adaptador multifase.

**Colores**

Blanco (01) | Gris/Negro (74)

**Peso (Kg)**

1.45

**Montaje**

suspendido del techo

**Equipo**

Componentes electrónicos regulables en el interior de la luminaria.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	2643	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	25.3	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	3400	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	23	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	104.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	14°	Control:	Completo di dimmer

**Polar**

