

---

## Minimal flange - pour faux-plafonds entre 12,5 et 20 mm d'épaisseur - pour encastré 89x22 mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2023

### Référence accessoire

QJ90: Minimal flange - pour faux-plafonds entre 12,5 et 20 mm d'épaisseur - pour encastré 89x22 mm



---

### Description technique

Adaptateur pour faux-plafonds compatible avec épaisseurs 12,5 / 15 / 20 mm. Colerette pour installation à ras de plafond en métal peint blanc - plaquettes pour fixation au faux-plafond en métal zingué. Vis de fixation et gabarit de protection facilitant les opérations de finition à ras du plafond compris dans l'emballage.

---

### Installation

Orifice de préparation 28 x 93 mm. Fixation de la colerette à ras du plafond par positionnement des plaquettes en fonction de l'épaisseur du faux-plafond - suivie des opérations de rebouchage et de finition, simplifiées par le gabarit de protection -, insertion de l'encastré (référence à part) dans l'adaptateur.

---

### Coloris

Blanc (01)

---

### Poids (Kg)

0.05

---

### Montage

encastré au plafond

---

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

---