Tecnica

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: MN40
MN40: Proyector cuerpo grande - LED Warm white - alimentador electrónico - óptica spot

Código producto
MN40: Proyector cuerpo grande - LED Warm white - alimentador electrónico - óptica spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white. Óptica Spot. Alimentador electrónico. La luminaria está realizada en aluminio fundido y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de bloqueos mecánicos del enfoque y escalas graduadas para ambos movimientos que se fijan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de raíl Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos los accesorios externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
De raíl electrificado

Colores
Gris/Negro (74) | Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15)

Montaje
raíl trifásico

Equipo
Componentes electrónicos dentro de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C IP20

Datos técnicos

Im de sistema:	3221	CRI:	90
W de sistema:	63	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	4200	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	55	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	51.1	Pérdidas del transformador [W]:	8
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	14°	Número de grupos ópticos:	1

Polar



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.5	5546	6881
4	1	1386	1720
6	1.5	616	765
8	2	347	430