View Opti Beam Lens rund

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: Q312
Q312: Runder Strahler mit großem Korpus - Spot

Produktcode
Q312: Runder Strahler mit großem Korpus - Spot

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler für Innenbereich, mit Adapter für die Installation auf Dreiphasen-Stromschiene. Die Leuchte ist aus Aluminiumdruckguss und der Vorderteil aus Thermoplast hergestellt. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Leuchtengehäuse aus LED im Farbton Warm White 3000K CRI90 mit Technologie OPTIBEAM LENS, hochdefiniertes Spot-Lichtbündel. Auf Gehäuse integriertes dimmbares DALI-Vorschaltgerät, halbversenkbar in Schiene. Möglichkeit der Installation verschiedener flacher Zubehörteile wie OPTIBEAM REFRACTOR zur Variation der Lichtverteilung, Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung, Blendschutzvorrichtung, Soft Lens und Zubehör für den Außengebrauch wie ein asymmetrischer Blendschutz zur Vermeidung von Lichtstreuung an der Decke.

Installation
Auf DALI-/Dreiphasen-Stromschiene



Farben	**Gewicht (Kg)**
Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)	1.66

Montage
Stromschienen dali|Dreiphasenstromschienensystem

Verkabelung
Produkt wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert, die im Gehäuse untergebracht sind und halbversenkbar in der Schiene sind.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

Im System:	2749	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	29.2	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3160	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	24	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	94.2	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	87	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	16°	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
CRI (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polardiagramm



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	4473	5756
4	1.1	1118	1439
6	1.7	497	640
8	2.2	280	360