

Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 850mA dim. 180x90x68

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2023



Codice accessorio

X301: Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 850mA dim. 180x90x68

Descrizione tecnica

Alimentatore DALI a corrente costante 60 W 850 mA, IP68, con box in materiale termoplastico ad alta resistenza e cavi uscenti. Pressacavi di chiusura in acciaio inox. Vout=74Vdc (SELV), Iout=850 mA

Installazione

Il box con alimentatore non è adatto per installazioni in condizione di immersione permanente come ad esempio in piscine e fontane.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.77	180x90x68

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

Il box è dotato di 2 cavi uscenti separati di lunghezza 1500 mm.

- Un cavo a 4 conduttori per il primario e il controllo (L N DA DA) dotato di dispositivo anti-traspirazione.
- Un cavo a 2 conduttori per il secondario (+ -).

I conduttori sono tutti di sezione 1 mm²

Note

Per gli accessori IP di collegamento e per il numero min/max di prodotti collegabili, osservare quanto descritto sul foglio di istruzione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	50/60	% minima di dimmerazione:	1
Corrente uscita [mA]:	850	Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 4kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 200 µs	Control:	DALI-2
Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 18 unità di alimentazione B16A: 30 unità di alimentazione C10A: 31 unità di alimentazione C16A: 51 unità di alimentazione		