

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: E992
E992: Underscore InOut



Référence produit

E992: Underscore InOut **Attention ! Code abandonné**

Coloris

Blanc (01)


Montage

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

Remarque

L'Underscore InOut peut être alimenté en série jusqu'à une longueur L=7004mm en ligne continue. Le produit n'est pas indiqué pour une installation dans des piscines et fontaines. Les longueurs indiquées peuvent avoir une tolérance de +/- 4mm par rapport à la longueur nominale.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	140	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W du système:	4.3	Durée de vie LED 2:	30,000h - L70 - B20 (Ta 40°C)
Im source:	140	Voltage [V]:	24
W source:	4.3	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	32.6	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	36	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 45°C.
IRC (minimum):	80	LED Courant [mA]:	18
Température de couleur [K]:	2500	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polaire

Imax=26 cd C0-180 γ=43°		Lux	
h	d1	d2	Em Emax
1	19	2.8	10 24
2	38.1	5.5	3 6
3	57.1	8.3	1 3
4	76.1	11	0.6 1

α = 168° / 108°

Isolux

