


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BA76

BA76: 15 LED1 - DALI - Óptica Flood



Código producto

BA76: 15 LED1 - DALI - Óptica Flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de iluminación directa destinada al uso de lámparas LED. RGB con circuito led multicolor 21Wmax 15 LED RGB, óptica con lentes en material plástico (versión FLOOD). Incorpora lámpara con controlador DALI 48÷56Vdc. Alimentador a solicitar por separado. Constituida por un cuerpo en aluminio extrusionado, sometido a proceso de fosfocromatación, doble mano de pintura, pasivación a 120°C y con cabezales de aluminio fundición a presión con juntas de silicona 50/60 Shore A, sometidas a tratamiento post-cooling a 200°C. Pintada con pintura acrílica líquida de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, cocción a 150°C. El cuerpo óptico está cerrado por su parte superior con un vidrio sódico-cálcico temperado, semiacidado, de 4mm de espesor y fijado con silicona. Prensacables PG11 en latón níquelado, idóneos para cables $\varnothing$ 6.5÷11mm, permitiendo una única entrada del cable de alimentación y señales DALI. Accesorios disponibles a solicitar por separado: pantallas antideslumbrantes. Todos los tornillos externos son en acero inox A2.

Instalación

Instalación en pared mediante bridas, brazos extensibles y orientables en $\pm 90^\circ$; a techo mediante placa para aplicación en soporte o falso techo, cables de suspensión y tijas rígidas.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

2.37

Montaje

a la pared|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Incorpora controlador DALI 48÷56Vdc. Grupo de alimentación electrónico a solicitar por separado (cód. BZ14 - 100W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ15 - 240W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ16 - 480W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc)

Notas

Incluye lámpara. El controlador ocupa tres direcciones DALI, consume una carga DALI e incorpora la función DIRECT DIM RGB, que permite regular la luminaria mediante un pulsador estándar con las siguientes funciones: Soft ON/OFF, cambio de color, memoria último color, secuencia dinámica por defecto. Accesorios disponibles: pantallas antideslumbrantes y accesorios varios de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



850°C

IK05

IP66



Datos técnicos

Im de sistema: 311

W de sistema: 21

Im de la fuente: 696

W de la fuente: 18

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 14.8

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un 0

ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 45

[%]:

Ángulo de apertura del haz 29° / 34°

de luz [°]:

Temperatura de color [K]: RGB

Life time (vida útil) LED 1: 50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)

Código de lámpara: LED

Número de lámparas por 1

grupo óptico:

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Rango de temperatura de -20°C a +35°C.

ambiente operativa:

Control: DALI

Polar

