iN90

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: Q360+Q414.12
Q360: Lichtreihen-Modul FrameDown AllgemeinbeleuchtungL 898
Q414.12: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - DALI - L 896 - 25.3W 2812lm - 3000K - aluminium



Produktcode
Q360: Lichtreihen-Modul FrameDown AllgemeinbeleuchtungL 898

Beschreibung
Zwischenprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Frame (mit Falzrahmen), deckenbündiger Einbau; ermöglicht Reihenschaltung in Kombination mit dem Anfangsprofil (notwendig) und weiteren Zwischenprofilen. Opaler Metacrylat-Schirm; Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

Installation
Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügels; mechanisches System für den Anschluss der einzelnen Module im Lieferumfang enthalten.

Farben	**Gewicht (Kg)**
Weiß (01)	2.5

Montage
Deckeneinbauleuchte

Verkabelung
Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Anmekungen
Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 pending

Produktcode
Q414.12: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - DALI - L 896 - 25.3W 2812lm - 3000K - aluminium

Beschreibung
LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des Systems vorgesehen ist - Down-Lichtausgabe. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Warm.

Installation
Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch ein Schnellverriegelungssystem.

Farben	**Gewicht (Kg)**
Neutral (00)	1.2

Verkabelung
Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter Versorgungseinheit ausgestattet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 CE UK CA S&E EAC

Technische Daten

Im System:	2812	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	25.3	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	3800	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	111.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	74	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm



Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
2	4.9	5.1	161	271
4	9.9	10.2	40	68
6	14.8	15.4	18	30
8	19.8	20.5	10	17

Isolux