iShop

Design Carlo Colombo **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

Produktkonfiguration: N205
N205: Großer Korpus - warm white - Flood-Optik

Produktcode
N205: Großer Korpus - warm white - Flood-Optik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene zur Bestückung mit Hochleistungs-LED mit Chip on Board (C.o.B.)-Technologie mit einfarbigem Licht in Warm White (3000K) CRI90. Produkt mit austauschbarem OPTIBEAM-Reflektor mit Flood-Optik ausgestattet. Elektronische Versorgungseinheit im Versorgungskasten, die sich in vertikaler Position zum Lichtmodul befindet. Lichtmodul aus Aluminiumdruckguss, Versorgungskasten aus individuell gestaltbarem Thermoplast. Der Strahler lässt sich um 360° um die vertikale Achse drehen und um 90° zur horizontalen Fläche neigen. Passive Wärmeableitung. Installationsmöglichkeit von Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung, als Zubehör zu bestellen.

Installation
Auf Stromschiene oder auf Anschlussdose

Farben
Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)
1.72



Montage
Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Verkabelung
Produkt mit elektronischen Bauteilen ausgestattet

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 IP40 for optical assembly

Technische Daten

Im System:	3468.5	CRI:	90
W System:	51	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	4400	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	46	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	68	Verlustleistung Versorgungseinheit [W]:	5
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	79	ZVEI-Code:	LED
Abstrahlwinkel [°]:	30°	Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm



Lux

h	d	Em	Emax
2	1.1	2382	2904
4	2.1	596	726
6	3.2	265	323
8	4.3	149	182

Isolux