



Laser Blade InOut
Invisible Source

iGuzzini

Précision du faisceau lumineux, excellents rendu et constance des couleurs, pour valoriser la convivialité des ambiances extérieures. Applique, plafonnier et encastré.

Laser Blade InOut Plafonnier / Applique (IP65)



Plafonnier
Nouveau



Applique
Nouveau

Laser Blade InOut

Le Laser Blade InOut amène à l'extérieur
la lumière invisible du Laser Blade High Contrast.
Cohérence esthétique et visuelle.



Laser Blade InOut Encastré (IP65)



Encastré avec garniture

collerette ou garniture



Encastré affleurant

Laser Blade InOut

Encastré

Gris / Noir



Blanc / Noir



Marron Rouille / Noir



Noir / Noir



Plomb Brillant
Nouveau



Cuivre Brillant
Nouveau



Bronze Urbain Brillant
Nouveau



Sable Brillant
Nouveau



4 W / 352 lm



32°

9.8 W / 825 lm



12° 48°

20 W / 1613 lm



12° 48°

29 W / 2438 lm




12° 48°

Température de couleur	Degré de Protection	Couleur de Garniture	Couleur des Déflecteurs	Dimensions																				
2700K IRC 95	IK06	Noir	<ul style="list-style-type: none"> Noir Plomb Brillant Cuivre Brillant Bronze Urbain Brillant Sable Brillant 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>l</th> <th>p</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3 5/16"</td> <td>1 15/16"</td> <td>2 3/16"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 1/4"</td> <td>1 15/16"</td> <td>2 9/16"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11 1/2"</td> <td>1 15/16"</td> <td>1 15/16"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16 11/16"</td> <td>1 15/16"</td> <td>1 15/16"</td> </tr> </tbody> </table>		l	p	h		3 5/16"	1 15/16"	2 3/16"		6 1/4"	1 15/16"	2 9/16"		11 1/2"	1 15/16"	1 15/16"		16 11/16"	1 15/16"	1 15/16"
	l	p	h																					
	3 5/16"	1 15/16"	2 3/16"																					
	6 1/4"	1 15/16"	2 9/16"																					
	11 1/2"	1 15/16"	1 15/16"																					
	16 11/16"	1 15/16"	1 15/16"																					
3000K IRC 90	IP65	Gris																						
3500K IRC 95		Blanc																						
4000K IRC 95		Marron Rouille																						

Installations



Installation aux plafonds en **plaques de plâtre**




Laser Blade InOut



Installation aux plafonds en **plaques de plâtre**



Adapteur + Laser Blade InOut



Plafonnier

Gris / Noir



Marron Rouille / Noir



Blanc / Noir



Noir / Noir




5.7 W / 352 lm



32°

12.4 W / 825 lm



12° 48°

Température de couleur Degré de Protection

2700K IRC 95
3000K IRC 90
3500K IRC 95
4000K IRC 95

IK06
IP65

UGR<19

Couleur du Boitier

Noir
Gris
Blanc
Marron Rouille

Couleur des Défecteurs


Noir
Plomb Brillant
Cuivre Brillant
Bronze Urbain Brillant
Sable Brillant

Dimensions

	l	l'	p	p'	h
	3 1/4"	4 1/2"	2"	4 1/2"	3 7/8"
	6 1/4"	6 1/4"	2"	4 1/2"	3 7/8"


Exemples d'Installation

Laser Blade InOut: 12°




h = 26'
 $E_m = 80 \text{ lux}$
L = 5'6"

Laser Blade InOut: 30°



h = 16'
 $E_m = 16 \text{ lux}$
L = 8'

Laser Blade InOut: 48°



h = 13'
 $E_m = 63 \text{ lux}$
L = 12'

Applique

Gris / Noir



Marron Rouille / Noir



Blanc / Noir



Noir / Noir



5.7 W / 217 lm



44°

12.4 W / 770 lm




45°

Température de couleur	Degré de Protection	Couleur du Boîtier	Couleur des Déflecteurs	Dimensions	Les valeurs se réfèrent à la version 3000K - IRC 90				
2700K IRC 95	IK06	Noir	■ Noir						
3000K IRC 90	IP65	Gris	■ Plomb Brillant		l	l'	p	p'	h
3500K IRC 95		Blanc	■ Cuivre Brillant		3 1/4"	4 1/16"	2"	4 1/2"	4"
4000K IRC 95		Marron Rouille	■ Bronze Urbain Brillant		6 1/4"	6 1/4"	2 1/2"	4 1/2"	4"
			■ Sable Brillant						

Uniformité de l'éclairage sur les parois

Laser Blade InOut



Autres appareils sur le marché



L'applique Laser Blade InOut est équipée d'une optique spécifique pour homogénéiser l'éclairage des parois et éviter la formation de zones obscures ou de tâches non homogènes.

Disponible uniquement avec un déflecteur noir.

