

BW83: Pollerleuchte 170x170mm H = 610mm Led Warm White mit DALI elektronischem Vorschaltgerät und symmetrischer Optik.



Im System:	1080	Verlustleistung	1.4
W System:	12.4	Versorgungseinheit [W]:	
Im Lichtquelle:	2000	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	11	Anzahl Lampen in Leuchtegehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	87.1	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtegehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	115	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 54 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
CRI (minimum):	80	Einschaltstrom:	9.2 A / 25 µs
Farbtemperatur [K]:	3000	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 27 Leuchten B16A: 44 Leuchten C10A: 45 Leuchten C16A: 74 Leuchten
MacAdam Step:	3		
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Minimaler Dimmwert %:	5
Lebensdauer LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)	Überspannungsschutz:	6kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
		Control:	DALI-2

