

Sistema Easy MH
page 115



Éclairage Général



Wall Washer

ø 212



Sistema Easy FL
page 117



Éclairage Général

Sistema Easy FL
page 117



Éclairage Général

ø 212



ø 250






Caractéristiques



- Encastrement sur faux plafonds de 1 à 25 mm d'épaisseur.
- Corps et dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression.
- Réflecteurs en aluminium spéculaire extra-pur à rendement lumineux élevé.
- Appareil de faible épaisseur h=115mm.
- Les cotes d'installation du groupe figurent sur la notice du produit consultable sur le catalogue en ligne.
- IP20.
- IP23 sur la partie visible de l'encastré une fois installé.



Installation rapide



Connexion à branchement rapide



Réflecteur formé de deux parties (version éclairage général)

Distribution lumineuse



Éclairage Général

Cette optique équipée d'un réflecteur haut rendement garantit un rendement lumineux élevé tout en permettant une réduction des coûts.



Éclairage Général avec verre diffuseur

Cette version permet d'obtenir un éclairage diffus sans ombres en mettant en lumière l'espace de manière uniforme et sans contrastes de luminance.



Wall Washer

La distribution asymétrique du faisceau lumineux permet d'obtenir un éclairage homogène des murs ce qui confère une plus grande flexibilité au système.

HIT-DE-CE 70 - 150W



	source	W	code couleur		source	W	code couleur
	HIT-DE-CE (Rx7s)	Éclairage général			HIT-DE-CE (Rx7s)	Wall washer	
		Réflecteur haut rendement avec verre de protection					
		70 W	3927 39		70 W	4663 39	
		150 W	3928 39		150 W	4664 39	
	Verre diffuseur						
	70 W	3929 39					
	150 W	3930 39					

accessoires

	code	couleur
 Plaque de renforcement pour faux-plafonds	6024	00
 Boîtier pour faux-plafonds en béton	6029	00 pour 3927-3929-4663

composants

	code	couleur
 Groupe d'alimentation électronique pour 70 W HIT Kg. 0,350 - Dim. 185x90x37h	4467	00
pour 150 W HIT Kg. 0,350 - Dim. 185x90x37h	4465	00
 Groupe d'alimentation avec condensateur de compensation pour 70 W HIT Kg. 1,700 - Dim. 257x92x70h	4469	00
pour 150 W HIT Kg. 2,550 - Dim. 332x110x77h	4470	00
 Groupe d'alimentation avec condensateur de compensation et starter à impulsions contrôlées pour 70 W HIT Kg. 1,700 - Dim. 257x92x70h	4472	00
pour 150 W HIT Kg. 2,550 - Dim. 332x110x77h	4473	00

Sistema Easy FL



Caractéristiques



- Encastrément sur faux plafonds de 1 à 25 mm d'épaisseur.
- Corps en matière thermoplastique auto-extinguible et dissipateur de chaleur en tôle d'acier peinte.
- Surface réfléchissante, 2 finitions différentes : métallisé poli miroir à rendement lumineux élevé et finition mate.
- Disponible avec câblage électronique, électronique multiwatt, DALI et éclairage de secours avec inverseur.
- Les versions dimmables DALI intègrent la fonction switch-dim (allumage, extinction et variation grâce à un simple bouton poussoir).
- Appareil de faible hauteur h=100 mm.
- Les cotes d'installation du groupe figurent sur la notice du produit consultable sur le catalogue en ligne.
- IP20.
- IP23 sur la partie visible de l'encastré une fois installé.



Installation rapide



Collerette large



Dispositif de centrage des lampes

Distribution lumineuse

Réflecteur métallisé

De par son rendement élevé et son émission contrôlée, ce réflecteur est idéal pour tous les espaces publics, y compris de grandes dimensions.



	TC-TEL	2x14/17W
	TC-DEL	18 - 26 - 2x13W
		2x18 - 2x26W
	TC-TEL	32 - 42W
		2x26/32/42W

Sistema Easy FL

Réflecteurs

Réflecteur basse
luminance
UGR<19

Peut être installé sur
le réflecteur finition
métallisée.



Réflecteur pour effet
downlight
Wall Washer

Peut être installé sur
le réflecteur finition
métallisée.



Écrans décoratifs

Décoratif
conique



Décoratif
cylindrique



L'utilisation de ces
accessoires garantit
l'IP44 de l'appareil.

Verre
décoratif



Écrans

Écran
transparent



Diffuseur



Écran avec partie
centrale diffusante



Collerettes de personnalisation

Collerette de
personnalisation



Écran
de balisage



L'utilisation de ces
accessoires garantit
l'IP44 de l'appareil.



Avec écran
transparent



Avec écran
diffusant



Avec partie
centrale
diffusante



L'utilisation de ces
accessoires garantit
l'IP44 de l'appareil.





source	W	code couleur
 	Réflecteur métallisé Avec boîtier d'alimentation	
	Électronique	
	18W	3300 39
	26W	3301 39
	2x18W	3303 39
	2x26W	3304 39
	DALI	
	18W	3343 39
	26W	3344 39
	2x18W	3345 39
	2x26W	3346 39
	Inductive avec inverseur	
2x18W	3359 39	
2x26W	3360 39	
Électronique		
32W	3305 39	
42W	3595 39	
2x32W	3306 39	
DALI		
32W	3347 39	
42W	3348 39	
2x32W	3349 39	

Versions DALI (classe d'isolement I) occupent 1 adresse.

source	W	code couleur
 	Réflecteur métallisé Avec boîtier d'alimentation	
	Électronique	
2x26/32/42W	6283 39	

source	W	code couleur
 	Réflecteur métallisé Avec boîtier d'alimentation	
	Électronique	
	18W	3864 39
	26W	3865 39
	2x18W	3867 39
	2x26W	3868 39
	DALI	
	18W	3907 39
	26W	3908 39
	2x18W	3909 39
	2x26W	3910 39
	Inductive avec inverseur	
2x18W	3923 39	
2x26W	3924 39	

Versions DALI (classe d'isolement I) occupent 1 adresse.

source	W	code couleur
 	Réflecteur métallisé Avec boîtier d'alimentation	
	Électronique	
2x26/32/42W	6289 39	

Sistema Easy FL

accessoires	212		250		212x212		250x250		
	code	couleur	code	couleur	code	couleur	code	couleur	
 Réflecteur dark-light UGR<19	6926	12 pour version avec réflecteur métallisé	9676	12	 Réflecteur dark-light UGR<19	6930	12 pour version avec réflecteur métallisé	9677	12
 Réflecteur pour effet downlight wall washer	6095	12 pour version avec réflecteur métallisé	---	---	 Réflecteur pour effet downlight wall washer	6096	12 pour version avec réflecteur métallisé	---	---
 Écran transparent IP44	6016	24	9613	24	 Écran transparent IP44	6020	24	9616	24
 Écran diffuseur IP44	6017	65	9614	65	 Écran diffuseur IP44	6021	65	9617	65
 Écran de protection diffuseur en son centre IP44	6035	B7	9615	B7	 Écran de protection diffuseur en son centre IP44	6036	B7	9618	B7
 Collerette de personnalisation Ne peut pas être combinée à des écrans.	6037	15	---	---	 Collerette de personnalisation Ne peut pas être combinée à des écrans.	6042	15	---	---
 Collerette de personnalisation avec écran de protection transparent IP44					 Collerette de personnalisation avec écran de protection transparent IP44	6043	B6	---	---
jupe grise	6038	B6	---	---					
jupe blanche	6039	D8	---	---	 Collerette de personnalisation avec écran de protection diffuseur IP44	6044	A1	---	---
 Collerette de personnalisation avec écran de protection diffuseur IP44	6040	A1	---	---					
 Collerette avec écran de protection diffuseur en son centre IP44	6041	A1	---	---	 Collerette avec écran de protection diffuseur en son centre IP44	6045	A1	---	---
 Verre décoratif	6046	A1-D9	---	---	 Plaque de renforcement pour faux-plafonds	6025	00	---	---
 Plaque de renforcement pour faux-plafonds	6024	00	---	---	 Boîtier pour faux-plafonds en béton	6031	00 sauf 3923-3924	---	---
 Boîtier pour faux-plafonds en béton	6029	00 sauf 3284-3290 3359-3360	---	---					