

Sistema Easy MH
pág. 115



Luz General



Wall Washer

ø 212



Sistema Easy FL
pág. 117



Luz General

Sistema Easy FL
pág. 117



Luz General

ø 212



ø 250






Características



- Instalación empotrable en falsos techos de espesor de 1 a 25 mm.
- Cuerpo y disipador térmico en aluminio fundición a presión.
- Reflectores de aluminio especular superpuro de elevada eficiencia luminosa.
- Altura reducida de la luminaria h=115mm.
- Las alturas del espacio mínimo de instalación están indicadas en la hoja de instrucciones disponible en el catálogo on line.
- IP20
- IP23 para el cuerpo visto del producto instalado empotrado.



Instalación rápida



Terminal de conexión rápida



Reflector en dos partes (para versión luz general)

Distribución luminosa



Luz General

Esta óptica con reflector de altas prestaciones garantiza un alto rendimiento luminoso que reduce los costes del sistema.



Luz General con cristal nítrico

Esta versión crea una luz difusa sin sombras para iluminar el ambiente de manera uniforme sin contrastes de luminancia.





Wall Washer

La distribución asimétrica del haz luminoso crea una iluminación homogénea de las paredes y amplía la flexibilidad luminotécnica del sistema.

HIT-DE-CE 70 - 150W



	lámpara	W	código color		lámpara	W	código color
	HIT-DE-CE (Rx7s)	Luz general			HIT-DE-CE (Rx7s)	Wall washer	
		Reflector de alta eficiencia con cristal de protección					
	70 W	3927 39	70 W	4663 39			
	150 W	3928 39	150 W	4664 39			
	Cristal difusor						
	70 W	3929 39					
	150 W	3930 39					

accesorios

	código color
 Placa de refuerzo para falsos techos	6024 00
 Contenedor para falsos techos de hormigón	6029 00 para 3927-3929-4663

componentes

	código color
 Grupo de alimentación electrónico	
para 70 W HIT Kg. 0,350 - Dim. 185x90x37h	4467 00
para 150 W HIT Kg. 0,350 - Dim. 185x90x37h	4465 00
 Grupo de alimentación con condensador de compensación	
para 70 W HIT Kg. 1,700 - Dim. 257x92x70h	4469 00
para 150 W HIT Kg. 2,550 - Dim. 332x110x77h	4470 00
 Grupo de alimentación con condensador de compensación y arrancador de impulsos controlados	
para 70 W HIT Kg. 1,700 - Dim. 257x92x70h	4472 00
para 150 W HIT Kg. 2,550 - Dim. 332x110x77h	4473 00

Sistema Easy FL



Características



- Instalación empotrable en falsos techos de espesor de 1 a 25 mm.
- Cuerpo en material termoplástico autoextinguible y disipador térmico en acero laminado pintado.
- Superficie reflectora, 2 acabados diferentes: metalizado especular de elevada eficiencia luminosa y mate.
- Disponibles con equipo electrónico, electrónico multipotencia, DALI y emergencia con inverter.
- Versiones DALI provistas de Switch Dim: posibilidad de regulación incluso con un normal pulsador eléctrico.
- Altura reducida de la luminaria h=100mm.
- Las alturas del espacio mínimo de instalación están indicadas en la hoja de instrucciones disponible en el catálogo on line.
- IP20
- IP23 para el cuerpo visto del producto instalado empotrado.



Instalación rápida



Marco ancho



Dispositivo de centrado lámparas

Distribución luminosa

Reflector metalizado

Gracias al alto rendimiento y la emisión controlada, este reflector es el modelo ideal para cualquier espacio de uso público, incluso de grandes superficies.



	TC-TEL	2x14/17W
	TC-DEL	18 - 26 - 2x13W 2x18 - 2x26W
	TC-TEL	32 - 42W 2x26/32/42W

Sistema Easy FL

Reflectores

Reflectores dark-light
UGR<19



Posibilidad de instalación
en reflector con acabado
metalizado



Reflector para efecto
downlight
Wall Washer



Posibilidad de instalación
en reflector con acabado
metalizado



Difusores decorativos

Decorativo
cónico



Decorativo
cilíndrico



La utilización de estos
accesorios garantiza un
grado de protección IP44

Cristal
decorativo



Difusores

Difusor
transparente



Difusor



Con parte central
nítida



Marcos de personalización

Marco de
personalización



Panel
indicador



La utilización de estos
accesorios garantiza un
grado de protección IP44

Con difusor
transparente



Con difusor
matizado




Con parte central
nítida




La utilización de estos
accesorios garantiza un
grado de protección IP44







lámpara	W	código color
 	Reflector metalizado Con grupo de alimentación	
	Electrónico	
	18W	3300 39
	26W	3301 39
	2x18W	3303 39
	2x26W	3304 39
	DALI	
	18W	3343 39
	26W	3344 39
	2x18W	3345 39
	2x26W	3346 39
	Inductivo con inverterdor	
	2x18W	3359 39
	2x26W	3360 39
TC-TEL (GX24q-3/4)		
Electrónico		
32W	3305 39	
42W	3595 39	
2x32W	3306 39	
DALI		
32W	3347 39	
42W	3348 39	
2x32W	3349 39	

Las versiones DALI (clase de aislamiento I) ocupan 1 dirección.

lámpara	W	código color
 	Reflector metalizado Con grupo de alimentación	
	Electrónico	
	18W	3864 39
	26W	3865 39
	2x18W	3867 39
	2x26W	3868 39
	DALI	
	18W	3907 39
	26W	3908 39
	2x18W	3909 39
	2x26W	3910 39
	Inductivo con inverterdor	
	2x18W	3923 39
	2x26W	3924 39

Las versiones DALI (clase de aislamiento I) ocupan 1 dirección.

lámpara	W	código color
 	Reflector metalizado Con grupo de alimentación	
	Electrónico	
2x26/32/42W	6283 39	

lámpara	W	código color
 	Reflector metalizado Con grupo de alimentación	
	Electrónico	
2x26/32/42W	6289 39	

Sistema Easy FL

accesorios		 212	 250	 212x212	 250x250	
		código color	código color	código color	código color	
	Reflector dark-light UGR<19	6926 12 para versión con reflector metalizado	9676 12		6930 12 para versión con reflector metalizado	9677 12
	Reflector efecto downlight wall washer	6095 12 para versión con reflector metalizado	--- ---		6096 12 para versión con reflector metalizado	--- ---
	Difusor transparente IP44	6016 24	9613 24		6020 24	9616 24
	Difusor nítrico IP44	6017 65	9614 65		6021 65	9617 65
	Difusor de protección con parte central nítrica IP44	6035 B7	9615 B7		6036 B7	9618 B7
	Marco de personalización No se puede instalar con combinación de difusores	6037 15	--- ---		6042 15	--- ---
	Marco de personalización con difusor de protección transparente IP44				6043 B6	--- ---
	marco gris	6038 B6	--- ---			
	marco blanco	6039 D8	--- ---			
	Marco de personalización con difusor de protección difusora IP44	6040 A1	--- ---		6044 A1	--- ---
	Marco con difusor de protección con parte central nítrica IP44	6041 A1	--- ---		6045 A1	--- ---
	Cristal decorativo	6046 A1-D9	--- ---		6025 00	--- ---
	Placa de refuerzo para falsos techos	6024 00	--- ---			
	Contenedor para falsos techos de hormigón	6029 00 excepto 3284-3290 3359-3360	--- ---		6031 00 excepto 3923-3924	--- ---