

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: 5243

5243: Deckenleuchte mit Notstromversorgung und induktivem Vorschaltgerät 2x36 W TC-L



Produktcode

5243: Deckenleuchte mit Notstromversorgung und induktivem Vorschaltgerät 2x36 W TC-L **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte für den Innenbereich, geeignet für eine Bestückung mit Kompaktleuchtstofflampen TC-L 2x36W. Bestehend aus einem Teller aus gezogenem Metallblech, der die Klemmenleiste, die Lampenfassungen und die Verkabelung der Leuchtstofflampe trägt; auf demselben Teller ist ein Metacrylschirm mittels Rotation der außen an der Leuchte angebrachten Federn befestigt.

Installation

Als Wand- bzw. Deckenleuchte mittels Fischer-Dübel.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

5.3


Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Mit Vorschaltgerät und Inverter für Kompaktleuchtstofflampen TC-L 2x36W.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3134.32	CRI:	85
W System:	90.0	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	5800	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	36	Lampencode:	1739
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	34.83	Fassungstyp:	2G11
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	2
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	4.7	ZVEI-Code:	TC-L
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 54 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	122°		