

Última actualización de la información: Agosto 2022

Configuraciones productos: 5439+1774

5439: Luminaria cuerpo grande para iluminación general 24 W TC-L

**Código producto**

5439: Luminaria cuerpo grande para iluminación general 24 W TC-L **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Cuerpo de la luminaria, reflector, marco y pantalla difusora opal en policarbonato infrangible y autoextinguible. Luminaria destinada a uso de iluminación de emergencia. Lámpara fluorescente TC-L de 24W. La pantalla se une al cuerpo de la luminaria mediante cuatro tornillos imperdibles que permiten alcanzar el grado de protección IP66 (IP65 con luminaria aplicada en el techo). La base de la luminaria está equipada con doble prensacable PG11 para permitir el cableado pasante entre varios aparatos. La base de la luminaria está predispuesta para la aplicación en caja universal empotrable de tres conexiones (tipo 503) o sobre canales externos herméticos con tubos rígidos Ø 16/200mm mediante unión (accesorio).

Instalación

En pared o techo.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Peso (Kg)

1.33

Montaje

a la pared

Equipo

Cableado electrónico situado en el interior de la luminaria.

Notas

Disponible como accesorio: unión para canales externos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	923.94	Intensidad máxima de la lámpara [cd]:	
W de sistema:	27.0	Pérdidas del transformador [W]:	3.0
Im de la fuente:	1800	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	24	Código de lámpara:	1774
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	34.22	Enchufe:	2G11
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	51	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	122°	Longitud de onda [nm]:	
CRI:	85	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
Temperatura de color [K]:	4000		