

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

**Produktcode**

MI06: Eingang 4x Schiene (24 V)

Beschreibung

Für den Anschluss von vier Eingängen mit Spannung 24V AC/DC. Mit integriertem Buskoppler und Schraubklemmen. Der Bus wird mithilfe einer Anschlussklemme angeschlossen, ein Datenstreifen ist nicht erforderlich. An jedem Eingang zeigt eine gelbe LED das Niveau der Eingangsspannung an. Eine grüne LED zeigt an, dass die Vorrichtung betriebsbereit ist, sobald die Anwendung geladen ist. KNX-Softwarefunktionen: Umwandlung, Abschwächung bzw. Steuerung von Jalousien mittels 1 oder 2 Eingängen.

Positionsweite für die Steuerung der Jalousien (8 Bit). Steuerbit mit Telegrammen zu 1, 2.4 oder 8 Bit Differenzierung zwischen langer/kurzer Aktivierung. Initialisierungstelegramm. Zyklische Zusendung. Steuerbit mit 2 Byte Telegrammen. Linearer 8 Bit Regler. Deaktivierungsfunktion. Öffnungs-/Schließkontakt. Entprellungszeit. Eingangsspannung: 24V AC / DC Eingänge: 4 Eingangsstrom: 15mA DC (30V) 6mA AC (27V) Signal 0: $\leq 5\text{ V}$ Signal 1: $\geq 11\text{ V}$ Max. Kabellänge: 100 m Ausstattung: Busanschlussklemme und Kabelschutz.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.2

Anmerkungen

Für die Zusammensetzung der Anlage wenden Sie sich an das Unternehmen iGuzzini

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

