



Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

**Configuration du produit: MK58**

MK58: Projecteur corps moyen - LED - Blanc Neutre - ballast électronique et dimmer - optique spot



**Référence produit**

MK58: Projecteur corps moyen - LED - Blanc Neutre - ballast électronique et dimmer - optique spot **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau, pour source LED à haut rendement, émission monochrome en tonalité de couleur neutral white. Optique spot. Ballast électronique dimmable. L'appareil est en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique; il permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur le plan horizontal. L'appareil est pourvu de blocages mécaniques du pointage et d'échelles graduées, pour les deux mouvements, qui s'appliquent en agissant avec un même outil sur deux vis, l'une sur le côté de la tige et l'autre sur l'adaptateur au rail. Projecteur avec anneau porte-accessoires pouvant contenir un accessoire plan. Un autre composant extérieur peut aussi être appliqué, à choisir entre écran asymétrique, écran filtrant et volets directionnels. Tous les accessoires extérieurs pivotent de 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

**Installation**

Sur rail électrifié

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15)

**Montage**

fixé à un rail 3 allumages

**Câblage**

Composants électroniques logés dans l'appareil.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



**Données techniques**

|                                                  |        |                                      |                               |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Im du système:                                   | 2298.3 | Température de couleur [K]:          | 4000                          |
| W du système:                                    | 43     | MacAdam Step:                        | 3                             |
| Im source:                                       | 3000   | Durée de vie LED 1:                  | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W source:                                        | 39     | Pertes de l'alimentation [W]:        | 4                             |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 53.4   | Code Lampe:                          | LED                           |
| Im en mode secours:                              | -      | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                             |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0      | Code ZVEI:                           | LED                           |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 77     | Nombre de groupes optiques:          | 1                             |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 12°    | Control:                             | Completo di dimmer            |
| IRC:                                             | 80     |                                      |                               |

**Polaire**

